

SUMIGRAN

"Ponemos el mundo a sus pies"

CÉSPED ARTIFICIAL

TIPO MOQUETA

6 mm

sección
del hilo



DTEX: 2.200

Densidad: 70.560 puntadas/m2



- Césped artificial de 7mm de altura total, apropiado para su aplicación en decoración, terrazas, y exposiciones
- Fabricado mediante "tufting" con hilo fibrilado rizado de polipropileno
- 2200 DTEX y 70.560 puntadas/m2
- Base compuesta por tejido primario de polipropileno recubierto de látex

Características del hilo

DTEX	2200
Estructura	Fibrilado rizado
Composición	Polipropileno
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Características de la base

Composición soporte primario	Polipropileno tejido con velo de fibra acrílica
Capas soporte primario	1
Peso soporte primario	105 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	350 gramos / m2

Características generales

Fabricación	Tufting fibra rizada
Galga	5/32"
Puntadas por m2	70.560 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	28 (+/- 1)
Altura del hilado	6mm (+/- 5%)
Altura total	7mm (+/- 5%)
Peso del hilado	319 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	774 gr/ m2 (+/- 10%)
Permeabilidad al agua	30 litros / minuto / m2
Formatos y medidas	Bobinas 200 cm / 400 cm Longitud 25 m
Instalación	Flotante. No requiere relleno / lastrado



SUMIGRAN, S.L.
Sierra de Algodonales 5-7
28500 Arganda del Rey
Madrid (España)



+34 91 116 96 57
+34 91 116 96 58
+34 91 116 96 59
+34 91 116 96 60



sumigran@sumigran.es



www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual