

# SUMIGRAN

"Ponemos el mundo a sus pies"

gama DEPORTES

## MULTIDEPORTE

12 mm

sección del hilo



DTEX: 7.500

Espesor del hilo: 68 µm



- Césped artificial de 14mm de altura total, diseñado para la práctica de golf, o multideporte, fabricado mediante "tufting" con hilo fibrilado rizado de polipropileno
- 7500 DTEX y 39.900 puntadas/m<sup>2</sup>
- Base compuesta por tejido primario de polipropileno recubierto de látex
- 7 años de garantía

### Características del hilo

DTEX	7500
Estructura	Fibrilado
Sección	Rizada
Espesor	68 µm
Composición	Polietileno
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

### Características de la base

Composición soporte primario	Polipropileno tejido con velo de fibra acrílica
Capas soporte primario	1
Peso soporte primario	164 gramos / m <sup>2</sup>
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	988 gramos / m <sup>2</sup>

### Características generales

Fabricación	Tufting
Galga	3/16"
Puntadas por m <sup>2</sup>	39.900 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm	19 ( +/- 1 )
Altura del hilado	12mm (+/- 5% )
Altura total	14mm (+/- 5% )
Peso del hilado	1.120 gr / m <sup>2</sup> ( +/- 10% )
Peso total	2.254 gr/ m <sup>2</sup> ( +/- 10% )
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Formatos y medidas	Bobinas 400 cm Longitud 20 - 25 m
Instalación	Flotante. Relleno / lastrado de arena ( +/- 17 kgs / m <sup>2</sup> ) de sílice de cantos redondos clasificada y horneada Granulometría de 0,3-0,8 mm



SUMIGRAN, S.L.  
Sierra de Algodonales 5-7  
28500 Arganda del Rey  
Madrid ( España )



+34 91 116 96 57  
+34 91 116 96 58  
+34 91 116 96 59  
+34 91 116 96 60



sumigran@sumigran.es



www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual