

## Descripción

SUMIGRAN dispone de césped artificial para rugby con origen "WORLD RUGBY PREFERRED TURF PRODUCER"

SUMIGRAN pone a disposición de sus clientes productos de la más alta calidad y grado de desarrollo, y un ejemplo de ello es que hoy por hoy ofrecemos el mejor sistema constructivo para la práctica de rugby que exista, partiendo de la instalación de una base elástica de 20 mm, sobre la que se instala nuestro modelo 6 NACIONES, que finalmente es lastrado con arena y caucho

El césped artificial 6 NACIONES destaca por su fabricación empleando dos fibras diferentes, una fibra recta de sección en nervio central, y una fibra rizada secundaria, que suponen un DTEX total de 17500

El producto cuenta tanto con certificado "WORLD RUGBY" como con certificado "FIFA QUALITY PRO", por lo que cualquier terreno de juego compuesto por nuestro modelo 6 NACIONES es ambivalente para la práctica de fútbol y rugby. Los certificados mencionados anteriormente, que son los más exigentes que actualmente existen para ambos deportes, así lo avalan



Césped artificial 6 NACIONES: calidad y versatilidad

### DTEX

12000

### ESPESOR DEL HILO

310 - 350  $\mu$ m

### ALTURA DEL HILADO

60 mm



PRESENTACIÓN



SECCIÓN DEL HILO



DETALLE

### CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX hilo principal	12000
DTEX fibra complementaria	5500
Configuración filamentos	6 cabos
Estructura	Monofilamento
Sección hilo principal	Nervio central
Espesor hilo principal	310-350 $\mu$ m
Espesor fibra complementaria	130 $\mu$ m
Anchura hilo principal	1,20-1,60 mm
Anchura fibra complementaria	0,77-0,80 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde tricolor
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

### FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas		ancho: 200 centímetros longitud: según tamaño campo de juego
Bobinas		ancho: 375 centímetros longitud: según tamaño campo de juego
Bobinas		ancho: 400 centímetros longitud: según tamaño campo de juego

### CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada
Capas soporte primario	3
Peso soporte primario	250 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1150 gramos / m2

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado
Galga	3/4"
Puntadas por m2	6825 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	13 (+/- 1)
Altura del hilado	60 mm (+/- 5%)
Altura total	62 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1577 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	2977 gr / m2 (+/- 10%)
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Certificado y test	IRB / FIFA 2 STARS / FIFA Preferred Producer
Instalación	Flotante. Arena de sílice de cantos redondos clasificada y horneada (+/- 32 kg / m2) + caucho granulado (+/- 5 kg / m2)

