

SUMIGRAN

"Ponemos el mundo a sus pies"

gama PÁDEL

MASTER

12 mm

sección
del hilo



DTEX: 7.000

Espesor del hilo: 150 - 180 µm



• Césped artificial de 14mm de altura total, diseñado para la práctica de pádel, tenis, o multideporte, fabricado mediante "tufting" con hilo monofilamento, de cinta plana de polietileno

• 7000 DTEX y 55440 puntadas / m²

• Base compuesta por tejido primario de polipropileno recubierto de látex

• 7 años de garantía

Características del hilo

DTEX	7000
Configuración filamentos	6 cabos
Estructura	Monofilamento
Sección	Cinta plana
Espesor	150 - 180 µm
Anchura	0,90 - 1,10 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bicolor (dos colores)
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Características de la base

Composición soporte primario	Polipropileno tejido con velo de fibra acrílica
Capas soporte primario	1
Peso soporte primario	250 gramos / m ²
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m ²

Características generales

Fabricación	Tufting pelo cortado
Galga	5/32"
Puntadas por m ²	55.440 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	26 (+/- 1)
Altura del hilado	12mm (+/- 5%)
Altura total	14mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1.236 gr / m ² (+/- 10%)
Peso total	2.386 gr / m ² (+/- 10%)
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Certificado y test	ITF
Formatos y medidas	Bobinas 2,00 x 20 m / 4,00 x 20 m
Instalación	Flotante. Relleno / lastrado de arena (13 kgs / m ²) de sílice de cantos redondos clasificada y horneada Granulometría de 0,2-0,5 mm



SUMIGRAN, S.L.
Sierra de Algodonales 5-7
28500 Arganda del Rey
Madrid (España)



+34 91 116 96 57
+34 91 116 96 58
+34 91 116 96 59
+34 91 116 96 60



sumigran@sumigran.es



www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual