





















DTEX

Certificado y test

+34 91 116 96 57

+34 91 116 96 58

+34 91 116 96 59

+34 91 116 96 60

- Césped artificial de 62mm de altura total, especialmente diseñado para la práctica de fútbol, fabricado mediante "tufting" con hilo monofilamento en nervio central de polietileno y 6 cabos
- · 2 tonos de verde
- 16000 DTEX y 8.190 puntadas / m2
- · Base compuesta por tejido primario de triple capa recubierto de látex
- 7 años de garantía
- · Certificado FIFA Quality Pro
- · Fabricante "FIFA Preferred Producer"

16000

Características	
del hilo	

Configuración filamentos	6 cabos
Estructura	Monofilamento
Sección	Nervio central
Espesor	400 - 420 μm
Anchura	1,70 - 1,90 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Composición soporte primario	Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada

Características de la base

Características generales

Capas soporte primario	3
Peso soporte primario	240 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1.150 gramos / m2
Fabricación	Tufting pelo cortado
Galga	3/4"
Puntadas por m2	8.190 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	13 (+/- 1)
Altura del hilado	60mm (+/- 5%)
Altura total	62mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1.710 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3.100 gr / m2 (+/- 10%)
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Formatos y medidas	Bobinas 200 cm / 375 cm / 400 cm Longitud según tamaño campo de juego
Instalación	Flotante. Arena de sílice de cantos redondos clasificada y horneada (+/- 13 Kg/m2) + caucho







granulado (+/- 19 Kg/m2)

FIFA Quality Pro / FIFA Preferred Producer





SUMIGRAN, S.L.