

En esencia, “el césped”

Sólo SUMIGRAN podía crearlo

El césped artificial ALMA aúna las cualidades esenciales de un césped deseado por cualquier cliente para su jardín

Más de 20 años de experiencia y miles de clientes atendidos que han depositado su confianza en nuestra empresa y nuestro césped artificial no pueden estar equivocados

Siempre que un cliente nos pide información de nuestro césped artificial y le preguntamos qué tipo de producto busca su respuesta suele ser similar. Un césped artificial de aspecto natural, que sea suave, mullido, que tenga una buena recuperación a la pisada y que sea muy económico

El césped artificial ALMA se ha diseñado atendiendo a esas premisas convirtiéndose en el mejor y más avanzado césped artificial fabricado hasta la fecha en su relación calidad / evolución / precio

Fabricado con la extraordinaria fibra diseñada por SUMIGRAN, compuesta por 12 hilos rectos cóncavos en “U” y 10 hilos rizados que suman un total de 11.500 DTEX, en una cantidad superior a 1.400 gr/m2 y en altura de 38 mm, el resultado es visual y técnicamente impresionante

Su diseño y calidad hacen que el césped artificial ALMA sea válido para cualquier uso, finalidad y proyecto donde el césped artificial vaya a ser protagonista. Jardines de todo tipo, zonas urbanas, exteriores de edificios o complejos empresariales, eventos, terrazas, piscinas, paredes... todo

Suavidad, confort, realismo, resistencia, naturalidad, calidad y economía. Es el césped artificial ALMA, en definitiva, “el césped”

DENSIDAD
14700 puntadas / m2



PRESENTACIÓN

PESO DE FIBRA
1396 gramos / m2



SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
38 mm



DETALLE

NIVEL DE USO
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

USOS TÍPICOS
<ul style="list-style-type: none"> jardines de comunidades de vecinos piscinas comunitarias, etc...

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares piscinas cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares terrazas / áticos piscinas otras zonas poco transitadas, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines no transitables rotondas / medianas escaparates ferias / eventos, etc...
--

ICONOGRAFÍA

--

--

--

GRADO CONFORT	alto
GRADO RESILIENCIA	alto
GRADO REALISMO	alto
GRADO SUAVIDAD	alto

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	11500
Configuración filamentos	12 rectos + 10 rizados

Hilo recto

Estructura	Micromonofilamento
Sección	Concava en U
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Hilo rizado

Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno con velo de fibra acrílica + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	150 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	14700 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	13 (+/- 1)
Altura del hilado	38 mm (+/- 5%)
Altura total	40 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1396 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	2446 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas ancho: 4 metros longitud: 20 metros
---	---

