

Un nuevo amanecer












SUMIGRAN ha creado el nuevo y revolucionario césped artificial AURORA, el nuevo modelo de la gama "Real Line", diseñado bajo el avanzado concepto de césped "multidireccional" que redefine la naturalidad y realismo del césped artificial

Diseñado en una altura de 50 mm y compuesto por 8 tonos de color en sus fibras, AURORA ofrece un realismo inigualable desde cualquier ángulo de visión

El césped artificial AURORA está fabricado con hilo Tencate, lo que garantiza una calidad excepcional, proporcionando una suavidad y resistencia superiores. Su innovadora tecnología multidireccional logra generar texturas excepcionalmente realistas y un aspecto visual extraordinariamente natural, ideal para quienes buscan la excelencia en paisajismo y jardinería

Descubre AURORA de SUMIGRAN, la combinación perfecta de estética, innovación y durabilidad

¡Despierta y siente la diferencia!

DENSIDAD	PESO DE FIBRA	ALTURA DEL HILADO
10500 puntadas / m ²	2359 gramos / m ²	50 mm
		
PRESENTACIÓN	SECCIÓN DEL HILO	DETALLE
NIVEL DE USO	USOS TÍPICOS	ICONOGRAFÍA
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	<ul style="list-style-type: none"> jardines de comunidades de vecinos piscinas comunitarias, etc... 	
alto, se va a pisar frecuentemente	<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares piscinas cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc... 	
medio, se va a pisar ocasionalmente	<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares terrazas / áticos piscinas otras zonas poco transitadas, etc... 	
bajo, meramente decorativo	<ul style="list-style-type: none"> jardines poco transitables rotondas / medianas escaparates ferias / eventos, etc... 	
GRADO CONFORT	muy alto-intenso	
GRADO RESILIENCIA	alto	
GRADO REALISMO	muy alto-intenso	
GRADO SUAVIDAD	muy alto-intenso	

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	19800
Configuración filamentos	6 rectos (hilo 1) + 6 semitexturizado (hilo 2) 12 rizado (hilo 3)

Hilo recto

Estructura	Monofilamento (ambos hilos)
Sección primer hilo	"C" con nercio central + plano con microestrias
Sección segundo hilo	Semitexturizado TENCATE
Composición	Polietileno (ambos hilos)
Tonalidad primer hilo	Verde bitono (dos colores)
Tonalidad segundo hilo	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Hilo rizado

Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	170 gramos / m ²
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	800 gramos / m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m ²	10500 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	10 (+/- 1)
Altura del hilado	50 mm (+/- 5%)
Altura total	52 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	2359 gr / m ² (+/- 10%)
Peso total	3329 gr / m ² (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	50 litros / minuto / m ²
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	8 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas



ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas



ancho: 4 metros
longitud: 20 metros

