

Descripción

El césped artificial básico es ya un producto clásico y reconocido en el mercado, que ha acompañado a SUMIGRAN desde su origen

Césped artificial de 6 mm de espesor, realizado con fibra fibrilada de 2200 DTEX y densidad superior a 70.000 puntadas/m2, que lo hacen un producto idóneo para su uso en ferias, exposiciones, eventos, arquitectura efimera, terrazas de hostelería, etc...

Su precio es el más bajo al que un césped artificial y en definitiva cualquier moqueta válida para exterior puede comprarse

DTEX

2200

PESO DEL HILADO

319

ALTURA DEL HILADO

6 mm



PRESENTACIÓN



SECCIÓN DEL HILO



DETALLE

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	2200
Estructura	Fibrilado
Sección	Rizada
Composición	Polietileno
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas  ancho: 200 centímetros
longitud: 25 metros

Bobinas  ancho: 400 centímetros
longitud: 25 metros

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno tejido con velo de fibra acrílica
Capas soporte primario	1
Peso soporte primario	105 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	350 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting
Galga	5/32"
Puntadas por m2	70560 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	28 (+/- 1)
Altura del hilado	6 mm (+/- 5%)
Altura total	7 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	319 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	774 gr / m2 (+/- 10%)
Permeabilidad del agua	30 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante. No requiere relleno / lastrado

