

SUMIGRAN

"Ponemos el mundo a sus pies"

gama felpudo TEXTIL

BERLÍN


10mm



Colocación en superficie



Válido exclusivamente para uso interior



NIVEL DE TRÁNSITO APROPIADO	USOS TÍPICOS
muy alto-intenso	centros comerciales, hospitales, aeropuertos y estaciones, etc...
alto	mediana empresa, supermercados, edificios de oficinas, sedes de administraciones públicas, etc...
medio	pequeña empresa, comunidades de vecinos
bajo	domicilio particular, pequeño comercio

GRADO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD
muy alto-intenso
alto
medio
bajo

GRADO DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD
muy alto-intenso
alto
medio
bajo

GRADO DE DURABILIDAD
muy alto-intenso
alto
medio
bajo

GRADO DE FACILIDAD DE LIMPIEZA
muy alto-intenso
alto
medio
bajo

Introducción

- Felpudo enrollable de 10mm de altura total, compuesto por fibras de poliamida insertadas en una base antideslizante de caucho nitrilo, con ribete perimetral del mismo material, lo que permite su lavado a máquina
- Diseñado para ser colocado en superficie
- Válido exclusivamente para uso interior

Medidas disponibles

Disponible en piezas-felpudos de las siguientes medidas:

60x85cm
45x75cm
60x90cm
85x120 / 85x150 / 85x300cm
115x175 / 115x200 / 115x240cm
150x240 / 150x360cm
200x300cm



SUMIGRAN, S.L.
Sierra de Algodonales 5-7
28500 Arganda del Rey
Madrid (España)



+34 91 116 96 57
+34 91 116 96 58
+34 91 116 96 59
+34 91 116 96 60



sumigran@sumigran.es



www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual

DESCRIPCIÓN

SUMIGRAN

"Ponemos el mundo a sus pies"

gama felpudo TEXTIL

BERLÍN



Composición felpa	100% poliamida
Composición base	100% caucho nitrilo
Peso total	2820 gramos / m2
Altura felpa	8,5mm
Altura total	10mm
Espesor borde perimetral	2,5mm
Tamaño borde perimetral	2cm
Resistencia al fuego	Bajo radio efecto ignición (según BS 4790)
Formatos y medidas	Fabricado bajo pedido

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS



SUMIGRAN, S.L.
Sierra de Algodonales 5-7
28500 Arganda del Rey
Madrid (España)



+34 91 116 96 57
+34 91 116 96 58
+34 91 116 96 59
+34 91 116 96 60



sumigran@sumigran.es



www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual