

## Méditerranée exubérante. Décoration de qualité à moindre coût

Dans la recherche de l'amélioration continue, SUMIGRAN popularise le luxe. Le gazon artificiel Capri permet l'accès à un produit offrant une décoration de qualité à moindre coût

Il est composé de fibres de 35 mm de hauteur avec une densité de 22.050 touffes / m<sup>2</sup>, en employant des fils de section de "bande plate" de 4 différents tons ( en comptant les additifs chromatiques les plus avancés du moment ) et un poids de fibre qui surpasse 1.300 gr / m<sup>2</sup>. La conjonction de ces caractéristiques techniques fait de lui un gazon artificiel d'apparence très naturel ( ses fibres disposent d'un traitement mat ), confortable, moelleux, et d'une texture très agréable, grâce à l'usage de fibres de grande douceur

Le gazon artificiel CAPRI est un modèle parfaitement approprié pour les jardins ou le prix raisonnable, la douceur et l'apparence visuelle luxuriante et naturelle sont les critères principaux

Sentez la Méditerranée chez vous

DENSITÉ	POIDS DU FIL	HAUTEUR DU FIL
21000 touffes / m <sup>2</sup>	1360 grammes / m <sup>2</sup>	35 mm
		
PRÉSENTATION	SECTION DU FIL	DÉTAIL

NIVEAU D'USAGE	USAGES TYPIQUES	ICONOGRAPHIE
très élevé-intense, à fréquence piétonne continue	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardins communautaires</li> <li>piscines communautaires, etc...</li> </ul>	
élevé, à fréquence piétonne intensive	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardins particuliers</li> <li>piscines</li> <li>ou n'importe quelle autre zone fréquemment utilisée</li> </ul>	
moyen, à fréquence piétonne occasionnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardins particuliers</li> <li>piscines</li> <li>autres zones de faible usage</li> </ul>	
faible, simplement décoratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardins non praticables</li> <li>rond-point</li> <li>vitrines</li> <li>événements, etc...</li> </ul>	

NIVEAU DE CONFORT	moyen	
NIVEAU DE RÉSILIENCE	élevé	
NIVEAU DE RÉALISME	élevé	
NIVEAU DE DOUCEUR	élevé	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FIL

DTEX	8100
Configuration filaments	8 droits + 8 frisés
<b>Fil droit</b>	
Structure	Micromonofilament MMF
Section	Concave en U
Composition	Polyéthylène
Teinte de couleur	Vert bitonal ( deux couleurs )
Traitement mat	Oui
Stabilité aux UV	Oui
Respectueux de l'environnement	Oui, sans plomb et cadmium
<b>Fil frisé</b>	
Structure	Texturisés
Composition	Polypropylène
Teinte de couleur	Beige et vert

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BASE

Composition base primaire	Polypropylène
Couches base primaire	1
Renforcement avec grille	Oui
Poids base primaire	150 grammes / m <sup>2</sup>
Revêtement base	Lâtex
Poids revêtement base	900 grammes / m <sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication	Tufting poil court + fibre frisée
Jauge	3/8"
Nb touffes par m <sup>2</sup>	21000 ( +/- 10% )
Nb points sur 10 cm	20 ( +/- 1 )
Hauteur du fil	35 mm ( +/- 5% )
Hauteur totale	37 mm ( +/- 5% )
Poids du fil	1360 gr / m <sup>2</sup> ( +/- 10% )
Poids total	2410 gr / m <sup>2</sup> ( +/- 10% )
Stabilité dimensionnelle	+/- 0,60 %
Perméabilité à l'eau	40 litres / minute / m <sup>2</sup>
Installation	Flottante et sans remplissage de sable de silice ( optionnelle )

## FORMATS ET DIMENSIONS

Rouleaus



largeur: 2 meters  
longueur: 20 meters

Rouleaus



largeur: 4 meters  
longueur: 20 meters

