

gama FÚTBOL

fútbol INDOOR

25 mm

SUMIGRAN


"Ponemos el mundo a sus pies"

sección del hilo



DTEX: 17.200

Espesor del hilo: 310 - 350 µm



- Césped artificial de 27mm de altura total, especialmente diseñado para la práctica de fútbol indoor, fabricado mediante "tufting" con mezcla de
 - hilo monofilamento con nervio central de polietileno
 - fibra complementaria rizada de polietileno
- No requiere lastrado de ningún tipo
- 4 tonos de verde (monofilamento verde bitono + fibra complementaria verde bitono)
- 17200 DTEX y 25.200 puntadas / m²
- Base compuesta por tejido primario de triple capa recubierto de látex
- 7 años de garantía

Características del hilo

DTEX hilo principal	17200
DTEX fibra complementaria	6250
Configuración filamentos	6 cabos
Estructura	Monofilamento + fibra complementaria
Sección hilo principal	Nervio central
Espesor hilo principal	310 - 350 µm
Espesor fibra complementaria	130 µm
Anchura hilo principal	1,40 - 1,60 mm
Anchura fibra complementaria	0,80 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	4 tonos de verde (monofilamento verde bitono + fibra complementaria verde bitono)
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Características de la base

Composición soporte primario	Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada
Capas soporte primario	3
Peso soporte primario	250 gramos / m ²
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1.176 gramos / m ²

Características generales

Fabricación	Tufting pelo cortado
Galga	3/8"
Puntadas por m ²	25.200 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	24 (+/- 1)
Altura del hilado	25mm (+/- 5%)
Altura total	27mm (+/- 5%)
Peso del hilado	2.502 gr / m ² (+/- 10%)
Peso total	3.928 gr / m ² (+/- 10%)
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Formatos y medidas	Bobinas 200 cm / 400 cm Longitud según tamaño campo de juego
Instalación	Flotante, posible instalación sin lastrado. Para mayor rendimiento se recomienda un lastrado de arena de sílice (+/- 24 Kg/m ²)



SUMIGRAN, S.L.
Sierra de Algodonales 5-7
28500 Arganda del Rey
Madrid (España)



+34 91 116 96 57
+34 91 116 96 58
+34 91 116 96 59
+34 91 116 96 60



sumigran@sumigran.es



www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual