

Extraordinaria relación entre apariencia, textura, y precio

El césped artificial DUNDEE de SUMIGRAN ofrece una relación apariencia – textura – precio a un nivel extraordinario y sin parangón

Se trata de un césped de 25 mm de altura de fibra, con una densidad de casi 18.000 puntadas / m², y en el que se emplean 4 tonos de color (3 verdes en tonalidades caqui y oliva mezclados con un tono beige tostado)

El hilo rizado ha sido tratado especialmente para incrementar su volumen con el fin de mejorar el aspecto visual del producto, obteniendo una mayor naturalidad, además de ofrecer una textura más agradable al tacto y la pisada

El hilo monofilamento es extruido en sección plana con "microestrías" para rebajar brillos y reflejos en la superficie del producto y así obtener una imagen más natural

Hablamos de un producto que se acerca a la barrera de los 1.000 gr/m² de fibra a un precio extraordinariamente ajustado

El césped DUNDEE es uno de los modelos más empleados en el mercado para paisajismo urbano (rotondas, medianas, plazas, parques, etc) siendo cada vez más ayuntamientos los que confían en este producto para decorar las zonas públicas en sus municipios

DENSIDAD
17850 puntadas / m ²



PRESENTACIÓN

PESO DE FIBRA
910 gramos / m ²



SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
25 mm



DETALLE

NIVEL DE USO
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

USOS TÍPICOS
<ul style="list-style-type: none"> jardines de comunidades de vecinos piscinas comunitarias, etc...

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares piscinas cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares terrazas / áticos piscinas otras zonas poco transitadas, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines poco transitables rotondas / medianas escaparates ferias / eventos, etc...
--

ICONOGRAFÍA

--

--

--

GRADO CONFORT	medio
GRADO RESILIENCIA	medio
GRADO REALISMO	medio
GRADO SUAVIDAD	medio

medio
medio
medio
medio

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	8500
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados

Hilo recto

Estructura	Monofilamento
Sección	Microestrías
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Hilo rizado

Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	135 gramos / m ²
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	800 gramos / m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m ²	17850 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	17 (+/- 1)
Altura del hilado	25 mm (+/- 5%)
Altura total	27 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	910 gr / m ² (+/- 10%)
Peso total	1845 gr / m ² (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m ²
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas



ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas



ancho: 4 metros
longitud: 20 metros

