

20 años no es nada

El mejor césped de jardinería y alta decoración jamás fabricado en la historia. Poco más se puede decir ante tal afirmación

Fundamentado en uno de los principios básicos de SUMIGRAN como es la búsqueda de la EXCELENCIA, y con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la empresa se ha diseñado un producto absolutamente único

El césped EXCELENCIA supone el zenit técnico y cualitativo que hoy por hoy el césped artificial puede ofrecer. Es el modelo más avanzado de la colección de césped de jardinería de SUMIGRAN, lo que viene a suponer, que se trata del césped artificial más avanzado y vanguardista del mercado en la actualidad

El nuevo EXCELENCIA es el césped artificial más realista jamás creado hasta la fecha, esto es debido a su innovación técnica que permite confeccionarlo en 4 alturas diferentes de hilos, obteniendo tanto un aspecto y textura visual como una percepción al tacto absolutamente naturales

Está compuesto por 4 filamentos de la máxima calidad y desarrollo técnico del mercado:

En primer lugar un hilo compuesto en dos secciones diferentes, la primera de ellas en forma lobulada en triple "C", y la segunda en forma ondulada en "olas", que nos garantiza la máxima recuperación tras la pisada

En segundo lugar empleamos un hilo de "TENCATE" en microestrías SEMITEXTURIZADO. Esta innovación única hace que estos filamentos sean curvos y multidireccionales, favoreciendo al máximo el aspecto realista de sus fibras

En tercer y cuarto lugar empleamos dos fibras de TENCATE rizadas de diferente índice de retracción, lo que consigue que unos hilos queden más altos y otros más comprimidos en las bases de los filamentos, incrementando el mullido, confort y sensación natural cuando se pisa o nos tumbamos sobre él

La suma de todo el desarrollo técnico y el uso de la materia prima más noble y avanzada consigue que sin duda EXCELENCIA sea el césped más exclusivo jamás fabricado

Un producto solo al alcance de SUMIGRAN y adecuado para celebrar el 20 aniversario de la empresa. 20 años dedicados a ofrecer lo mejor de nosotros mismos a cada cliente

20 años excelentes. 20 años ofreciendo la EXCELENCIA

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| DENSIDAD 05 puntadas / m2 | PESO DE FIBRA 2750 gramos / m2 | ALTURA DEL HILADO 65 mm |
| | | |
| PRESENTACIÓN | SECCIÓN DEL HILO | DETALLE |
| NIVEL DE USO muy alto-intenso, se va a pisar continuamente | USOS TÍPICOS • jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc... | ICONOGRAFÍA |
| alto, se va a pisar frecuentemente | • jardines particulares • piscinas • cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc... | |
| medio, se va a pisar ocasionalmente | • jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc... | |
| bajo, meramente decorativo | • jardines poco transitables • rotondas / medianas • escaparates • ferias / eventos, etc... | |
| GRADO CONFORT | muy alto-intenso | |
| GRADO RESILIENCIA | muy alto-intenso | |
| GRADO REALISMO | muy alto-intenso | |
| GRADO SUAVIDAD | muy alto-intenso | |

| CARACTERÍSTICAS DEL HILO | |
|----------------------------------|--|
| DTEX | 21000 |
| Configuración filamentos | 8 rectos (hilo 1) + 6 rectos (hilo 2) 8 rizados (hilo 3) + 8 rizados (hilo 4) |
| Hilo recto | |
| Estructura | Momonofilamento (primer hilo) micromonofilamento (segundo hilo) |
| Sección primer hilo | Lobulado triple "C" + ondulado en "olas" |
| Sección segundo hilo | Microestrías semitexturizado |
| Composición | Polietileno (ambos hilos) |
| Tonalidad primer hilo | Verde bitono (dos colores) |
| Tonalidad segundo hilo | Verde bitono (dos colores) |
| Tratamiento mate | Si |
| UV estabilizado | Si |
| Respetuoso con el medio ambiente | Si, libre de plomo y cadmio |
| Hilo rizado | |
| Estructura | Texturizado |
| Composición | Polipropileno |
| Tonalidad primer hilo | Beige y verde |
| Tonalidad segundo hilo | Beige y verde |

| CARACTERÍSTICAS DE LA BASE | |
|------------------------------|-----------------|
| Composición soporte primario | Polipropileno |
| Capas soporte primario | 1 |
| Refuerzo con red | Si |
| Peso soporte primario | 155 gramos / m2 |
| Recubrimiento soporte | Látex |
| Peso recubrimiento soporte | 800 gramos / m2 |

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---------------------------|--|
| Fabricación | Tufting pelo cortado + fibra rizada |
| Galga | 5/8" |
| Puntadas por m2 | 8505 (+/- 10%) |
| Puntadas por cada 10 cm | 14 (+/- 1) |
| Altura del hilado | 65 mm (+/- 5%) |
| Altura total | 67 mm (+/- 5%) |
| Peso del hilado | 2750 gr / m2 (+/- 10%) |
| Peso total | 3705 gr / m2 (+/- 10%) |
| Estabilidad dimensional | +/- 0,60 % |
| Permeabilidad al agua | 60 litros / minuto / m2 |
| Instalación | Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional) |
| Garantía | 7 años (ver condiciones) |

| FORMATOS Y MEDIDAS | |
|--------------------|--|
| Bobinas | ancho: 2 metros longitud: 20 metros |
| Bobinas | ancho: 4 metros longitud: 20 metros |

