

20 años no es nada

El mejor césped de jardinería y alta decoración jamás fabricado en la historia. Poco más se puede decir ante tal afirmación

Fundamentado en uno de los principios básicos de SUMIGRAN como es la búsqueda de la EXCELENCIA, y con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la empresa se ha diseñado un producto absolutamente único

El césped EXCELENCIA supone el zenit técnico y cualitativo que hoy por hoy el césped artificial puede ofrecer. Es el modelo más avanzado de la colección de césped de jardinería de SUMIGRAN, lo que viene a suponer, que se trata del césped artificial más avanzado y vanguardista del mercado en la actualidad

El nuevo EXCELENCIA es el césped artificial más realista jamás creado hasta la fecha, esto es debido a su innovación técnica que permite confeccionarlo en 4 alturas diferentes de hilos, obteniendo tanto un aspecto y textura visual como una percepción al tacto absolutamente naturales

Está compuesto por 4 filamentos de la máxima calidad y desarrollo técnico del mercado:

En primer lugar un hilo compuesto en dos secciones diferentes, la primera de ellas en forma "WAVE", que nos garantiza la máxima recuperación tras la pisada

En segundo lugar empleamos un hilo de "TENCATE" en microestrías SEMITEXTURIZADO. Esta innovación única hace que estos filamentos sean curvos y multidireccionales, favoreciendo al máximo el aspecto realista de sus fibras

En tercer y cuarto lugar empleamos dos fibras de TENCATE rizadas de diferente índice de retracción, lo que consigue que unos hilos queden más altos y otros más comprimidos en las bases de los filamentos, incrementando el mullido, confort y sensación natural cuando se pisa o nos tumbarmos sobre él

Todo esto se encuentra incorporado en una base ecológica 100% de Polioleíno o "ecobaking", realizada para un mayor respeto por el medio ambiente y que desde SUMIGRAN nos preocupa y avanzamos a diario para hacer un césped artificial más sostenible y ecológico

La suma de todo el desarrollo técnico y el uso de la materia prima más noble y avanzada consigue que sin duda EXCELENCIA sea el césped más exclusivo jamás fabricado

Un producto solo al alcance de SUMIGRAN y adecuado para celebrar el 20 aniversario de la empresa. 20 años dedicados a ofrecer lo mejor de nosotros mismos a cada cliente

20 años excelentes. 20 años ofreciendo la EXCELENCIA

DENSIDAD	PESO DE FIBRA	ALTURA DEL HILADO
12600 puntadas / m ²	2750 gramos / m ²	55 mm
PRESENTACIÓN	SECCIÓN DEL HILO	DETALLE
NIVEL DE USO	USOS TÍPICOS	ICONOGRAFÍA
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	<ul style="list-style-type: none"> jardines de comunidades de vecinos piscinas comunitarias, etc... 	
alto, se va a pisar frecuentemente	<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares piscinas cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc... 	
medio, se va a pisar ocasionalmente	<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares terrazas / áticos piscinas otras zonas poco transitadas, etc... 	
bajo, meramente decorativo	<ul style="list-style-type: none"> jardines poco transitables rotundas / medianas escaparates ferias / eventos, etc... 	
GRADO CONFORT	muy alto-intenso	
GRADO RESILIENCIA	muy alto-intenso	
GRADO REALISMO	muy alto-intenso	
GRADO SUAVIDAD	muy alto-intenso	

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	15400
Configuración filamentos	6 rectos (hilo 1) + 6 rectos (hilo 2) 6 rizados (hilo 3) + 6 rizados (hilo 4)
Hilo recto	
Estructura	Momonofilamento (primer hilo) monofilamento (segundo hilo)
Sección primer hilo	Wave
Sección segundo hilo	Semitexturizado
Composición	Polietileno (ambos hilos)
Tonalidad primer hilo	Verde bitono (dos colores)
Tonalidad segundo hilo	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad primer hilo	Beige y verde
Tonalidad segundo hilo	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	100% Polioleína "ecobaking"
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	155 gramos / m ²
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	800 gramos / m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m ²	12600 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	12 (+/- 1)
Altura del hilado	55 mm (+/- 5%)
Altura total	57 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	2750 gr / m ² (+/- 10%)
Peso total	3705 gr / m ² (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	60 litros / minuto / m ²
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	8 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas 0 2	ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas 0 4	ancho: 4 metros longitud: 20 metros			