

SUMIGRAN

"Ponemos el mundo a sus pies"

gama PREMIUM

FLORENCIA

40 mm

Densidad: 14.700 puntadas/m²

Peso de fibra: 2.240 gr/m²



NIVEL DE USO APROPIADO					USOS TÍPICOS	
					muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	jardines de comunidades de vecinos, piscinas comunitarias, etc...
➔					alto, se va a pisar frecuentemente	jardines particulares, piscinas o cualquier otra zona frecuentemente transitada ➔
					medio, se va a pisar ocasionalmente	jardines particulares, terrazas, áticos, piscinas u otras zonas poco transitadas
					bajo, meramente decorativo	jardines no transitables, rotondas, medianas, escaparates, ferias, eventos, etc...

GRADO CONFORT	
→	■
	■
	■
	■

GRADO RESILIENCIA	
→	■
	■
	■
	■

GRADO REALISMO	
→	■
	■
	■
	■

GRADO SUAVIDAD	
→	■
	■
	■
	■

FLORENCIA: permanente renacimiento



Nuevamente la innovación y creatividad al servicio del cliente. El césped artificial FLORENCIA supuso un nuevo hito en el mercado al tratarse del primer modelo que se confeccionaba empleando más de los 4 tonos de color habituales de la mayoría de modelos de césped artificial

Fruto de nuestro inconformismo y afán por mantenernos a la vanguardia, que nos hace evolucionar continuamente, se desarrolló el césped FLORENCIA, siendo la primera vez que en la confección de un césped artificial se empleaban 3 filamentos diferentes por puntada. Filamentos con textura,

masa, grosor y formas de sus secciones distintas

Esta innovación conseguía dos resultados inéditos:

- Al emplear 3 hilos distintos, cada uno en una combinación bicolor, tenemos un total de 6 colores diferentes en un sólo producto, lo que le aporta mayor gama cromática y por tanto mayor realismo
- Las fibras monofilamento están compuestas por fibras con dos extrusiones diferentes. Una fibra de sección "cóncava en C" y una segunda de "cinta plana". Esto supone que los hilos de una y otra sección reaccionan de manera diferente a la pisada y la presión, teniendo los hilos cóncavos una recuperación más acelerada respecto a los hilos planos, de recuperación más retardada. En definitiva, se conseguía dotar de mayor realismo y nuevas texturas al producto

Basándonos en esta innovación, desarrollamos un césped de 40 mm de altura y un Dtex de 15.400, en configuración 8+6+8 (8 hilos de sección plana + 6 hilos cóncavos + 8 hilos rizados) que, junto con una densidad de 14.700 puntadas/m², otorga al producto terminado un peso de fibra próximo a 2.200 gr/m², con una textura intensamente suave y natural, convirtiéndolo en uno de los modelos más exclusivos del mercado por sus cualidades técnicas, físicas y estéticas

El modelo FLORENCIA está clasificado como un césped artificial para alta decoración y paisajismo de alto nivel. Una obra maestra



SUMIGRAN, S.L.
Sierra de Algodonales 5-7
28500 Arganda del Rey
Madrid (España)



+34 91 116 96 57
+34 91 116 96 58
+34 91 116 96 59
+34 91 116 96 60



sumigran@sumigran.es



www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual

SUMIGRAN

"Ponemos el mundo a sus pies"

gama PREMIUM

FLORENCIA



Características del hilo

DTEX	15400
Configuración filamentos	8 rectos (hilo 1) + 6 rectos (hilo 2) + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Monofilamento (ambos hilos)
Sección primer hilo	Cóncava en C
Sección segundo hilo	Cinta plana
Composición	Polietileno (ambos hilos)
Tonalidad primer hilo	Verde bitono (dos colores)
Tonalidad segundo hilo	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y marrón

Características de la base

Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	2
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	240 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	950 gramos / m2

Características generales

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	14.700 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	14 (+/- 1)
Altura del hilado	40mm (+/- 5%)
Altura total	42mm (+/- 5%)
Peso del hilado	2.240 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3.380 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Formatos y medidas	Bobinas 2,00x20m / 4,00x20m
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



SUMIGRAN, S.L.
Sierra de Algodonales 5-7
28500 Arganda del Rey
Madrid (España)



+34 91 116 96 57
+34 91 116 96 58
+34 91 116 96 59
+34 91 116 96 60



sumigran@sumigran.es



www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual