“Pasión por el césped”

Hay quien cuida su jardín como quien sigue a su equipo: sin descanso, sin excusas y con el corazón por delante. Para ellos nace FANÁTICO, un césped que no entiende de términos medios y que lo da todo en cada metro cuadrado.

FANÁTICO está diseñado con una altura de fibra de 40 mm, una densidad de 21.000 puntadas/m² y un peso de fibra de 2.145 g/m². Es un modelo denso y con mucha fibra, y eso se nota en cuanto se pisa: es mullido, tiene cuerpo y resulta agradable tanto para caminar como para tumbarse.

Cada puntada reúne 17 filamentos: 9 monofilamentos rectos de polietileno y 8 fibras rizadas de polipropileno. Los hilos rectos, de 12.000 DTEX, se dividen en dos secciones diferentes (wave + recto en microestrías) para aportar resistencia, suavidad y realismo en su conjunto. El tratamiento mate elimina los brillos artificiales y la combinación de tres tonos de verde da profundidad y naturalidad. En la base, el hilo rizado en verde y amarillo recrea ese fondo de hierba seca que tiene todo césped natural y ayuda a mantener la fibra erguida.

Como todo el césped artificial de SUMIGRAN, FANÁTICO está disponible en rollos de 2 y 4 m de ancho. Esto nos diferencia en el mercado español, donde casi solo se encuentra el ancho de 2 m, y permite instalaciones con menos juntas en superficies grandes.


El césped artificial FANÁTICO está pensado para jardines particulares, piscinas, terrazas y cualquier espacio exterior que se use con frecuencia y en el que se busque una estética natural y mucho confort.

FANÁTICO. Una pasión que se pisa.

DENSIDAD	PESO DE FIBRA	ALTURA DEL HILADO
21000 puntadas / m2	2055 gramos / m2	40 mm



PRESENTACIÓN



SECCIÓN DEL HILO



DETALLE

NIVEL DE USO	USOS TÍPICOS	ICONOGRAFÍA
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	• jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc...	
alto, se va a pisar frecuentemente	• jardines particulares • piscinas • cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...	
medio, se va a pisar ocasionalmente	• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...	
bajo, meramente decorativo	• jardines poco transitables • rotondas / medianas • escaparates • ferias / eventos, etc...	

GRADO CONFORT	alto
GRADO RESILIENCIA	alto
GRADO REALISMO	muy alto-intenso
GRADO SUAVIDAD	muy alto-intenso

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	12000
Configuración filamentos	9 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Monofilamento (MMF)
Sección	Wave (ola) + plano con microestrias
Espesor	140 µm
Anchura	0,90 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde tricolor (tres colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Verde y amarillo

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	170 gramos / m2
Recubrimiento soporte	SBR Látex
Peso recubrimiento soporte	1100 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8”
Puntadas por m2	21000 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	20 (+/- 1)
Altura del hilado	40mm (+/- 5%)
Altura total	42mm (+/- 5%)
Peso del hilado	2055 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3325 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	6 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas 

ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas 

ancho: 4 metros
longitud: 20 metros