

**El primero de su clase**

El césped artificial FIRST de Sumigran es el césped artificial para paisajismo y decoración más económico que se ha fabricado hasta la fecha

Toda la experiencia de Sumigran, todo el saber hacer y conocimiento del mercado de la empresa con más experiencia, ha permitido crear un césped artificial de la colección de jardinería y paisajismo a precio de modelos básicos tipo "moqueta"

El césped artificial FIRST HA EVOLUCIONADO ESTA TEMPORADA y se ha diseñado en una altura de fibra de 22mm (altura total de 24 mm) , combinando hilos rectos y rizados, en 4 tonos diferentes de color, que aportan una textura y una imagen natural, y que permite decorar áreas, tanto interiores como exteriores, al precio mínimo

Nunca el césped artificial de paisajismo fue tan accesible, un césped artificial más allá del "low cost". El cliente tiene derecho a precios bajos

Todas estas cualidades, convierten al césped artificial FIRST en un modelo extraordinario para decorar zonas públicas y urbanas, revestir terrazas de hostelería, para instalar en eventos, ferias y toda arquitectura efímera, así como terrazas particulares o cubrir zonas donde se puedan instalar piscinas desmontables

En la temporada pasada, SOLO en festivales de música y conciertos, se vendieron más de 90.000 m2 de este césped. Es el aliado perfecto para este tipo de uso e instalaciones donde SUMIGRAN es la empresa de referencia y confianza como "partner" en el sector de eventos y espectáculos audiovisuales

El césped FIRST es nuestro "ingenio verde". Sumigran ha creado el césped artificial más accesible. Un césped para todos

<b>DENSIDAD</b> 18900 puntadas / m2	<b>PESO DE FIBRA</b> 473 gramos / m2	<b>ALTURA DEL HILADO</b> 22 mm
<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>SECCIÓN DEL HILO</b>	<b>DETALLE</b>

<b>NIVEL DE USO</b>	<b>USOS TÍPICOS</b>	<b>ICONOGRAFÍA</b>
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines de comunidades de vecinos</li> <li>piscinas comunitarias, etc...</li> </ul>	
alto, se va a pisar frecuentemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines particulares</li> <li>piscinas</li> <li>cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...</li> </ul>	
medio, se va a pisar ocasionalmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines particulares</li> <li>terrazas / áticos</li> <li>piscinas</li> <li>otras zonas poco transitadas, etc...</li> </ul>	
bajo, meramente decorativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines poco transitables</li> <li>rotondas / medianas</li> <li>escaparates</li> <li>ferias / eventos, etc...</li> </ul>	

<b>GRADO CONFORT</b>	bajo	
<b>GRADO RESILIENCIA</b>	bajo	
<b>GRADO REALISMO</b>	medio	
<b>GRADO SUAVIDAD</b>	medio	

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	5200
Configuración filamentos	6 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Monofilamento
Sección	Plana
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono ( dos colores )
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	110 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	830 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	18900 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm	18 ( +/- 1 )
Altura del hilado	22 mm ( +/- 5% )
Altura total	24 mm ( +/- 5% )
Peso del hilado	473 gr / m2 ( +/- 10% )
Peso total	1413 gr / m2 ( +/- 10% )
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )
Garantía	6 años ( ver condiciones )

FORMATOS Y MEDIDAS	
Bobinas  ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas  ancho: 4 metros longitud: 20 metros

