

En esencia, “el césped”

Sólo SUMIGRAN podía crearlo

El césped artificial FUNKY reúne las cualidades esenciales de un césped deseado por cualquier cliente para su jardín

Más de 20 años de experiencia y miles de clientes atendidos que han depositado su confianza en nuestra empresa y nuestro césped artificial no pueden estar equivocados

Siempre que un cliente nos pide información de nuestro césped artificial le preguntamos qué tipo de producto busca su respuesta suele ser similar. Un césped artificial de alta densidad y de aspecto natural, que sea suave, mullido, que tenga una buena recuperación a la pisada y que su precio sea ajustado

El césped artificial FUNKY se ha diseñado atendiendo a esas premisas convirtiéndose en el mejor y más avanzado césped artificial fabricado hasta la fecha en su relación calidad / evolución / precio

Fabricado con hilos de sección cóncava en “C” con microestrías que aportan suavidad y naturalidad y confeccionado a una altísima densidad, superior a 26.000 puntadas por m2, que consigue un resultado visual y técnico insuperable

Su diseño y calidad hacen que el césped artificial FUNKY sea válido para cualquier uso, finalidad y proyecto donde el césped artificial vaya a ser protagonista. Jardines de todo tipo, zonas urbanas, exteriores de edificios o complejos empresariales, eventos, terrazas, piscinas, paredes... todo

Suavidad, confort, realismo, resistencia, naturalidad, calidad y economía. Ese el césped artificial FUNKY de SUMIGRAN, en definitiva, “el césped”

<b>DENSIDAD</b> 26250 puntadas / m2	<b>PESO DE FIBRA</b> 1553 gramos / m2	<b>ALTURA DEL HILADO</b> 40 mm
<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>SECCIÓN DEL HILO</b>	<b>DETALLE</b>

<b>NIVEL DE USO</b>	<b>USOS TÍPICOS</b>	<b>ICONOGRAFÍA</b>
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines de comunidades de vecinos</li> <li>piscinas comunitarias, etc...</li> </ul>	
alto, se va a pisar frecuentemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines particulares</li> <li>piscinas</li> <li>cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...</li> </ul>	
medio, se va a pisar ocasionalmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines particulares</li> <li>terrazas / áticos</li> <li>piscinas</li> <li>otras zonas poco transitadas, etc...</li> </ul>	
bajo, meramente decorativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines no transitables</li> <li>rotondas / medianas</li> <li>escaparates</li> <li>ferias / eventos, etc...</li> </ul>	

<b>GRADO CONFORT</b>	alto	
<b>GRADO RESILIENCIA</b>	alto	
<b>GRADO REALISMO</b>	alto	
<b>GRADO SUAVIDAD</b>	muy alto-intenso	

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	7000
Configuración filamentos	7 rectos + 8 rizados
<b>Hilo recto</b>	
Estructura	Micromonofilamento
Sección	Cóncava en C
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono ( dos colores )
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
<b>Hilo rizado</b>	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno con velo de fibra acrílica
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	130 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	800 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	26250 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm	25 ( +/- 1 )
Altura del hilado	40 mm ( +/- 5% )
Altura total	42 mm ( +/- 5% )
Peso del hilado	1553 gr / m2 ( +/- 10% )
Peso total	2483 gr / m2 ( +/- 10% )
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas	ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas	ancho: 4 metros longitud: 20 metros
---------	--	---------	--

