

"Here Comes the Grass"

El césped artificial GEORGE es uno de los modelos más comercializados y distribuidos por Sumigran en España y Europa siendo un producto reconocido por profesionales y usuarios por su extraordinaria relación calidad-precio

Por todos (clientes, distribuidores y competencia) es conocido que en Sumigran, la innovación y la excelencia son nuestra prioridad y seña de distinción. Por ese motivo y filosofía de trabajo y servicio se ha desarrollado el NUEVO césped artificial George. Un modelo "premium" que ha mejorado sus especificaciones técnicas para ofrecer un producto aún más realista, resistente y confortable

El nuevo césped artificial GEORGE "democratiza" el mercado del césped artificial. La nueva versión se ha fabricado con hilo cóncavo en "C" con microestriás y tratamiento mate, fibra empleada en modelos de las colecciones Premium y Luxury de Sumigran, con una altura de 40 mm y en el que, en su nueva versión, se incrementado la densidad por encima de 23.000 puntadas/m² y la masa de sus filamentos, empleando un peso de 1.500 gr/m²

El nuevo césped GEORGE es un césped artificial suave y de textura muy agradable al tacto que además ofrece un aspecto muy natural, y con su nueva evolución el producto final es más resistente y confortable que su versión anterior

La instalación del césped artificial GEORGE es muy sencilla y en Sumigran te ofrecemos todos los accesorios para su colocación, además de poder asesorarte en los pasos a seguir en su correcta instalación

"And I say it's all right"

DENSIDAD
23100 puntadas / m ²



PRESENTACIÓN

PESO DE FIBRA
1494 gramos / m ²



SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
40 mm



DETALLE

NIVEL DE USO
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

NIVEL DE USO
alto, se va a pisar frecuentemente

NIVEL DE USO
medio, se va a pisar ocasionalmente

NIVEL DE USO
bajo, meramente decorativo

USOS TÍPICOS
• jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc...

USOS TÍPICOS
• jardines particulares • piscinas • cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...

USOS TÍPICOS
• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...

USOS TÍPICOS
• jardines poco transitables • rotundas / medianas • escaparates • ferias / eventos, etc...

ICONOGRAFÍA

GRADO CONFORT
alto



GRADO RESILIENCIA
alto



GRADO REALISMO
alto



GRADO SUAVIDAD
alto

**CARACTERÍSTICAS DEL HILO**

DTEX	7800
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento (MMF)
Sección	Cóncava en "C" con microestriás
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno con velo de fibra acrílica + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	150 gramos / m ²
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m ²	23100 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	22 (+/- 1)
Altura del hilado	40 mm (+/- 5%)
Altura total	42 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1494 gr / m ² (+/- 10%)
Peso total	2544 gr / m ² (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m ²
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	6 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas 0 2	ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas 0 4	ancho: 4 metros longitud: 20 metros