

Le meilleur gazon "low cost" du marché. Personne n'offre autant pour si peu

En 2008, SUMIGRAN a introduit sur le marché le premier gazon "low-cost" pour paysagisme et décoration, la première version du gazon Ibiza est née. Année après année, nous avons amélioré le concept de gazon "low-cost", en obtenant pour chaque nouveau développement un produit encore plus économique, tout en maintenant sa qualité

IBIZA est un gazon résultant de la combinaison de fils monofilament droit et frisés, disposant de tons de couleur différentes (mélangeant des tonalités distinctes de vert et sable), donnant un rendu réaliste et naturel, avec une hauteur totale de 22 mm

Son prix raisonnable n'est pas incompatible avec sa qualité, puisque le fil monofilament utilisé pour sa réalisation a une section en forme spéciale en "micro-striés" pour favoriser le redressement après piétinement de celui-ci. De plus, il dispose d'un traitement mat pour ses fibres qui réduit les reflets et luminosités non naturels, étant le même traitement que nous utilisons pour nos modèles de gamme supérieure

Nous pouvons dire aujourd'hui que le gazon artificiel Ibiza de SUMIGRAN est le meilleur modèle de "premier prix" qui existe sur le marché

Un gazon artificiel idéal pour les terrasses, les expositions, l'architecture éphémère, les vitrines, le paysagisme urbain, les ronds-points, ou tout autre usage purement décoratif

DENSITÉ
14700 touffes / m2



PRÉSENTATION

POIDS DU FIL
551 grammes / m2



SECTION DU FIL

HAUTEUR DU FIL
20 mm



DÉTAIL

NIVEAU D'USAGE
très élevé-intense, à fréquence piétonne continue

élevé, à fréquence piétonne intensive

moyen, à fréquence piétonne occasionnelle

faible, simplement décoratif

USAGES TYPIQUES
<ul style="list-style-type: none"> jardins communautaires piscines communautaires, etc...

<ul style="list-style-type: none"> jardins particuliers piscines ou n'importe quelle autre zone fréquemment utilisée

<ul style="list-style-type: none"> jardins particuliers piscines autres zones de faible usage
--

<ul style="list-style-type: none"> jardins non praticables rond-point vitrines événements, etc...

ICONOGRAPHIE

--

--

--

NIVEAU DE CONFORT	faible
-------------------	--------

NIVEAU DE RÉSILIENCE	faible
----------------------	--------

NIVEAU DE RÉALISME	moyen
--------------------	-------

NIVEAU DE DOUCEUR	moyen
-------------------	-------

--

--

--

--

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FIL

DTEX	7500
Configuration filaments	8 droits + 8 frisés
Fil droit	
Structure	Monofilament
Section	Micro-striés
Composition	Polyéthylène
Teinte de couleur	Vert bitonal (deux couleurs)
Traitement mat	Oui
Stabilité aux UV	Oui
Stabilité aux UV	Oui, sans plomb et cadmium
Fil frisé	
Structure	Texturisés
Composition	Polypropylène
Teinte de couleur	Beige et vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BASE

Composition base primaire	Polypropylène
Couches base primaire	1
Renforcement avec grille	Non
Poids base primaire	120 grammes / m2
Revêtement base	Latex
Poids revêtement base	900 grammes / m2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication	Tufting poil court + fibre frisée
Jauge	3/8"
Nb touffes par m2	14700 (+/- 10%)
Nb points sur 10 cm	14 (+/- 1)
Hauteur du fil	20 mm (+/- 5%)
Hauteur totale	22 mm (+/- 5%)
Poids du fil	551 gr / m2 (+/- 10%)
Poids total	1671 gr / m2 (+/- 10%)
Stabilité dimensionnelle	+/- 0,60 %
Perméabilité à l'eau	40 litres / minute / m2
Installation	Flottante et sans remplissage de sable de silice (optionnelle)

FORMATS ET DIMENSIONS

Rouleaus



largeur: 2 meters
longueur: 20 meters

Rouleaus



largeur: 4 meters
longueur: 20 meters

