

El mejor césped artificial "low cost" del mercado. Nadie da tanto por tan poco

En 2008 SUMIGRAN lanzó al mercado el primer césped artificial "low cost" para paisajismo y decoración, nació así la primera versión del césped artificial IBIZA. Año tras año hemos ido evolucionando el concepto de césped artificial "low cost", consiguiendo en cada nuevo desarrollo un producto aún más económico, manteniendo al mismo tiempo su calidad

IBIZA es un césped artificial resultado de la combinación de hilos monofilamento rectos y rizados, con 4 tonos de color diferentes (mezclando distintas tonalidades de verde y arena), mediante los cuales se consigue un mayor realismo y naturalidad, con una altura total de 22 mm

Su ajustado precio no está reñido con su calidad, pues el hilo monofilamento empleado en su confección tiene una sección de forma especial "plano con microestrías" para favorecer la recuperación tras la pisada, contando además con un tratamiento mate en sus fibras que reduce los reflejos y brillos antinaturales, siendo este tratamiento propio de gamas superiores

Hoy por hoy podemos afirmar que el césped artificial IBIZA de SUMIGRAN es el mejor modelo de "primer precio" que existe en el mercado

Césped artificial idóneo para terrazas, exposiciones, arquitectura efímera, escaparatismo, paisajismo urbano, rotondas, medianas, o cualquier otra aplicación meramente decorativa

DENSIDAD
14700 puntadas / m2



PRESENTACIÓN

PESO DE FIBRA
551 gramos / m2



SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
20 mm



DETALLE

NIVEL DE USO

muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

USOS TÍPICOS


- jardines de comunidades de vecinos
- piscinas comunitarias, etc...

- jardines particulares
- piscinas
- cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...

- jardines particulares
- terrazas / áticos
- piscinas
- otras zonas poco transitadas, etc...

- jardines poco transitables
- rotondas / medianas
- escaparates
- ferias / eventos, etc...

ICONOGRAFÍA



GRADO CONFORT

bajo

GRADO RESILIENCIA

bajo

GRADO REALISMO

medio

GRADO SUAVIDAD

medio



CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	7500
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Monofilamento
Sección	Microestrías
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde


CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	120 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	14700 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	14 (+/- 1)
Altura del hilado	20 mm (+/- 5%)
Altura total	22 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	551 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	1671 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas  ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas  ancho: 4 metros longitud: 20 metros
--	--

