

## Polivalencia asequible

"Verde que te quiero verde"... El césped artificial LORCA responde a la demanda de un producto que pueda ser válido para todo tipo de uso al precio más ajustado posible

Se trata de un modelo muy polivalente con bajo coste, pues sus 30 mm de altura de hilo de sección en "nervio central" con una densidad de 21.000 puntadas / m<sup>2</sup> y un peso de fibra que ya supera los 1.000 gramos / m<sup>2</sup> le hacen apto para ser empleado en una amplia variedad de jardines (particulares o incluso de uso común), y su precio sorprendentemente ajustado le hace a su vez idóneo para otros usos menores como puedan ser paisajismo urbano, hostelería, o decoración efímera

La nueva evolución del césped artificial LORCA supone un notable salto cualitativo respecto a su antecesor. La mejora en la calidad de la materia prima con la que se fabrican los hilos rectos y la mejora en su lubricado aportan un tacto mucho más suave, a lo que sumamos un incremento en la masa y DTEX de los hilos rectos que mejora su resiliencia y "memoria" la pisada

Así mismo, también el hilo texturizado de la base de la fibra incrementa su DTEX y pasa de 8 a 10 filamentos por puntada, que incrementa el mullido y la densidad y "presión" en la base de los hilos rectos para mejorar su recuperación

El césped artificial LORCA es uno de los modelos más comercializados en el mercado nacional y más empleados por instaladores y profesionales, conocedores de su polivalencia y su equilibrio en lo que a calidad, prestaciones y precio se refiere

Las mejoras que recibe el nuevo césped LORCA refuerzan su posición de "best seller" para las próximas campañas, y demuestran el perfil proactivo y vanguardista de SUMIGRAN, anticipando siempre toda mejora en su césped artificial

El nuevo césped LORCA refuerza su posición como ejemplo de césped VERSÁTIL en el mercado actual

... "Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña"

<b>DENSIDAD</b> 21000 puntadas / m <sup>2</sup>	<b>PESO DE FIBRA</b> 1125 gramos / m <sup>2</sup>	<b>ALTURA DEL HILADO</b> 30 mm
<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>SECCIÓN DEL HILLO</b>	<b>DETALLE</b>

<b>NIVEL DE USO</b>	<b>USOS TÍPICOS</b>	<b>ICONOGRAFÍA</b>
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines de comunidades de vecinos</li> <li>piscinas comunitarias, etc...</li> </ul>	
alto, se va a pisar frecuentemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines particulares</li> <li>piscinas</li> <li>cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...</li> </ul>	
medio, se va a pisar ocasionalmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines particulares</li> <li>terrazas / áticos</li> <li>piscinas</li> <li>otras zonas poco transitadas, etc...</li> </ul>	
bajo, meramente decorativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>jardines poco transitables</li> <li>rotondas / medianas</li> <li>escaparates</li> <li>ferias / eventos, etc...</li> </ul>	

<b>GRADO CONFORT</b>	medio	
<b>GRADO RESILIENCIA</b>	medio	
<b>GRADO REALISMO</b>	alto	
<b>GRADO SUAVIDAD</b>	alto	

## CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	8000
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados
<b>Hilo recto</b>	
Estructura	Monofilamento
Sección	Nervio central
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono ( dos colores )
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
<b>Hilo rizado</b>	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

## CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	120 gramos / m <sup>2</sup>
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m <sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m <sup>2</sup>	21000
Puntadas por cada 10 cm	20 ( +/- 1 )
Altura del hilado	30 mm ( +/- 5% )
Altura total	32 mm ( +/- 5% )
Peso del hilado	1125 gr / m <sup>2</sup> ( +/- 10% )
Peso total	2145 gr / m <sup>2</sup> ( +/- 10% )
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m <sup>2</sup>
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )

## FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas	ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas	ancho: 4 metros longitud: 20 metros
---------	--	---------	--

