Polivalencia asequible

"Verde que te quiero verde"... El césped artificial LORCA responde a la demanda de un producto que pueda ser válido para todo tipo de uso al precio más ajustado posible

Se trata de un modelo muy polivalente con bajo coste, pues sus 30 mm de altura de hilo de sección cóncava en "U" con una densidad de casi 20.000 puntadas / m2 y un peso de fibra superior a 1.400 gramos / m2 le hacen apto para ser empleado en una amplia variedad de jardines (particulares o incluso de uso común), y su precio sorprendentemente ajustado le hace a su vez idóneo para otros usos menores como puedan ser paisajismo urbano, hostelería, gimnasios o decoración efímera

La nueva evolución del césped artificial LORCA supone un notable salto cualitativo respecto a su antecesor, pasando a formar parte de la gama Premium. La mejora en la calidad de la materia prima con la que se fabrican los hilos rectos y la mejora en su lubrificado aportan un tacto mucho más suave, a lo que sumamos un incremento en la masa y DTEX de los hilos rectos que mejora su resiliencia y "memoria" la pisada

El césped artificial LORCA es uno de los modelos más comercializados en el mercado nacional y más demandado por instaladores y profesionales, conocedores de su polivalencia y su equilibrio en lo que a calidad, prestaciones y precio se refiere

Las mejoras que recibe el nuevo césped LORCA refuerzan su posición de "best seller" para la nueva temporada, y demuestran el perfil proactivo y vanguardista de SUMI-GRAN, anticipando siempre toda mejora en su césped artificial

El nuevo césped LORCA es el ejemplo de césped artificial versátil, ofreciendo una magnífica relación calidad / precio

... "Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña"

DENSIDAD	PESO DE FIBRA	ALTURA DEL HILADO
19950 puntadas / m2	1422 gramos / m2	30 mm

PRESENTACIÓN

SECCIÓN DEL HILO

DETALLE

NIVEL DE USO	USOS TÍPICOS	ICONOGRAFÍA
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	• jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc...	
alto, se va a pisar frecuentemente	• jardines particulares • piscinas • cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...	
medio, se va a pisar ocasionalmente	• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...	
bajo, meramente decorativo	• jardines poco transitables • rotondas / medianas • escaparates • ferias / eventos, etc...	

GRADO CONFORT	alto
GRADO RESILIENCIA	muy alto-intenso
GRADO REALISMO	alto
GRADO SUAVIDAD	alto

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	11000
Configuración filamentos	12 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Monofilamento
Sección	Cóncava en "U"
Espesor	280 µm
Anchura	1,1 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y chocolate

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	125 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	19950
Puntadas por cada 10 cm	19 (+/- 1)
Altura del hilado	30 mm (+/- 5%)
Altura total	32 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1422 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	2447 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	6 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas

ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas

ancho: 4 metros
longitud: 20 metros