

Un gazon capitale

Le gazon artificiel MADRID a été développé en utilisant l'un des fils le plus avancé et le plus efficace du marché

Comme dans les modèles SAKURA, HEISEI ou VERSALLES, nous avons utilisé le fil innovant et révolutionnaire "micro monofilament concave en C micro-striés"

L'utilisation de ce type de fibre confère au gazon artificiel MADRID un toucher doux et un aspect naturel. Les fils "micro-striés" réduisent les reflets de la lumière sur la surface et renforcent sa capacité de récupération lors du piétinement, que fournit déjà sa section concave en "C"

Le gazon artificiel MADRID a été conçu pour une hauteur de 35 mm, avec une densité de 18900 points/m2 et sous 4 tons de couleur, le tout dans le but d'améliorer son apparence naturelle

Haute qualité, efficacité, naturel, économique et confort. En hommage à Madrid

DENSITÉ
18900 touffes / m2



PRÉSENTATION

POIDS DU FIL
1224 grammes / m2



SECTION DU FIL

HAUTEUR DU FIL
35 mm



DÉTAIL

NIVEAU D'USAGE

très élevé-intense, à fréquence piétonne continue

élevé, à fréquence piétonne intensive

moyen, à fréquence piétonne occasionnelle

faible, simplement décoratif

USAGES TYPIQUES

- jardins communautaires
- piscines communautaires, etc...

- jardins particuliers
- piscines
- ou n'importe quelle autre zone fréquemment utilisée

- jardins particuliers
- piscines
- autres zones de faible usage

- jardins non praticables
- rond-point
- vitrines
- événements, etc...

ICONOGRAPHIE



NIVEAU DE CONFORT

moyen



NIVEAU DE RÉSILIENCE

moyen



NIVEAU DE RÉALISME

élevé



NIVEAU DE DOUCEUR

élevé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FIL

DTEX	8100
Configuration filaments	8 droits + 8 frisés
Fil droit	
Structure	Micromonofilament (MMF)
Section	Concave en C avec micro-striés
Composition	Polyéthylène
Teinte de couleur	Vert bitonal (deux couleurs)
Traitement mat	Oui
Stabilité aux UV	Oui
Respectueux de l'environnement	Oui, sans plomb et cadmium
Fil frisé	
Structure	Texturisés
Composition	Polypropylène
Teinte de couleur	Beige et vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BASE

Composition base primaire	Polypropylène
Couches base primaire	1
Renforcement avec grille	Oui
Poids base primaire	154 grammes / m2
Revêtement base	Latex
Poids revêtement base	1000 grammes / m2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication	Tufting poil court + fibre frisée
Jauge	3/8"
Nb touffes par m2	18900 (+/- 10%)
Nb points sur 10 cm	18 (+/- 1)
Hauteur du fil	35 mm (+/- 5%)
Hauteur totale	37 mm (+/- 5%)
Poids du fil	1224 gr / m2 (+/- 10%)
Poids total	2378 gr / m2 (+/- 10%)
Stabilité dimensionnelle	+/- 0,60 %
Perméabilité à l'eau	40 litres / minute / m2
Installation	Flottante et sans remplissage de sable de silice (optionnelle)

FORMATS ET DIMENSIONS

Rouleaus



largeur: 2 meters
longueur: 20 meters

Rouleaus



largeur: 4 meters
longueur: 20 meters

