

Un césped capital

El nuevo césped artificial MADRID aúna todas las virtudes y ultimas evoluciones que se pueden pedir a todo césped artificial de alta gama, pero a un precio tremendamente contenido, condición que le hace único en su posicionamiento de mercado.

El césped artificial MADRID cuenta con 6 tonos de color en sus fibras, para las cuales se ha recurrido a micromonofilamentos de última generación, producidos en una de las extrusiones más avanzadas en la actualidad.

Los hilos rectos son cóncavos en "C" abierta a la que se le ha añadido microestrías en ambas caras. Increíble pero cierto.

Esta evolución tanto en el polímero de origen como en la sección creada consigue un césped tremendamente suave, sin brillo gracias a las "microestrías" que rompen el reflejo de la luz y con una buena recuperación gracias a la forma en "C" de los filamentos y su alta densidad.

El césped artificial MADRID es un producto extraordinario, configurado en una altura de hilo recto de 35 mm, una elevada densidad que supera las 23.000 puntadas/m² y un peso de fibra superior a 1.400 gr/m². Comparado con productos de especificaciones técnicas similares, destaca sin duda su ventaja competitiva al poder ofrecerlo a un precio extraordinariamente ajustado.

No olvidemos la naturalidad del producto instalado, su confección empleando 6 tonos de fibras diferentes, hacen que el césped artificial MADRID sea único en su especie, un modelo a imitar y a seguir.

Alta calidad, naturalidad y confort. Un césped para el mundo entero. Todo un homenaje a Madrid

DENSIDAD
23100 puntadas / m ²



PRESENTACIÓN

PESO DE FIBRA
1414 gramos / m ²



SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
35 mm



DETALLE

NIVEL DE USO
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

USOS TÍPICOS
<ul style="list-style-type: none"> jardines de comunidades de vecinos piscinas comunitarias, etc...

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares piscinas cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares terrazas / áticos piscinas otras zonas poco transitadas, etc...
--

<ul style="list-style-type: none"> jardines poco transitables rotondas / medianas escaparates ferias / eventos, etc...
--

ICONOGRAFÍA

--

--

--

GRADO CONFORT	alto
GRADO RESILIENCIA	alto
GRADO REALISMO	alto
GRADO SUAVIDAD	muy alto-intenso

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	7800
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento (MMF)
Sección	Concava en C con microestrías
Composición	Polietileno
Tonalidad primer hilo	Verde cuatritono (cuatro colores)
Tonalidad segundo hilo	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	120 gramos / m ²
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1000 gramos / m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m ²	23100 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	22 (+/- 1)
Altura del hilado	35 mm (+/- 5%)
Altura total	37 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1414 gr / m ² (+/- 10%)
Peso total	2534 gr / m ² (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m ²
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas ancho: 4 metros longitud: 20 metros
---	---

