

Descripción

Con el césped artificial MASTER SUMIGRAN pone al servicio de los usuarios un producto con características técnicas y rendimiento propios de materiales de alta competición al precio más ajustado del mercado

Está compuesto por hilo monofilamento de 150 – 180 micras en toda su superficie, con un DTEX de 7000, y una densidad superior a 55.000 puntadas / m2, en 12 mm de altura de hilo. Una combinación de tipo de hilo, altura y densidad que supone un peso de la fibra empleada en su fabricación de casi 1.250 gr / m2

Estas características junto con la carga-lastrado de arena de sílice recomendada crean un pavimento deportivo de muy alta calidad, resistencia y rendimiento

Un césped artificial para pádel creado para satisfacer a los jugadores más exigentes

DTEX

7000

ESPESOR DEL HILO

150 - 180 μ m

ALTURA DEL HILADO

12 mm



PRESENTACIÓN



SECCIÓN DEL HILO



DETALLE

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	7000
Configuración filamentos	6 cabos
Estructura	Monofilamento
Sección	Cinta plana
Espesor	150-180 μ m
Anchura	0,90-1,10 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bicolor (dos colores)
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas  ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas  ancho: 4 metros
longitud: 20 metros

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno tejido con velo de fibra acrílica
Capas soporte primario	1
Peso soporte primario	250 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado
Galga	5/32"
Puntadas por m2	55440 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	26 (+/- 1)
Altura del hilado	12 mm (+/- 5%)
Altura total	14 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1236 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	2386 gr / m2 (+/- 10%)
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Certificado y test	ITF
Instalación	Flotante. Relleno / lastrado de arena (16 kgs / m2) de sílice de cantos redondos clasificada y horneada Granulometría de 0,2- 0,5 mm

