## “All you need is love”

Y en tu terraza o jardín “all you need is Sumigran”

El nuevo césped artificial PAUL aúna grandes virtudes en su calidad, composición y materias primas de origen, diseño y prestaciones a un precio muy ajustado

El césped artificial PAUL se ha diseñado y desarrollado para ser uno de los mejores modelos de césped artificial del mercado en cuanto a la relación calidad / precio que ofrece

El nuevo modelo PAUL es un césped artificial de aspecto y tacto natural realizado en 35 mm y que emplea el exclusivo hilo mixto de Sumigran cóncavo en “C” con microestrías en sus dos caras. Este exclusivo hilo, propio de césped artificial de alta gama, ofrece suavidad, resiliencia y un acabado mate sin brillo ni reflejos antinaturales

La nueva evolución del césped artificial PAUL está confeccionado con una densidad de 22.050 puntadas/m2 y un peso de casi 1.300 gr/m2. Por diseño, prestaciones y precio, el césped PAUL es uno de los “best Sellers” de Sumigran

La instalación del césped artificial PAUL es muy sencilla y en Sumigran te ofrecemos todos los accesorios para su colocación, además de poder asesorarte en los pasos a seguir en su correcta instalación

“Love is all you need”

| DENSIDAD | PESO DE FIBRA | ALTURA DEL HILADO |
|---|---|---|
| 22050 puntadas / m2 | 1273 gramos / m2 | 35 mm |

PRESENTACIÓN

SECCIÓN DEL HILO

DETALLE

| NIVEL DE USO | USOS TÍPICOS | ICONOGRAFÍA |
|---|---|---|
| muy alto-intenso, se va a pisar continuamente | • jardines de comunidades de vecinos<br>• piscinas comunitarias, etc... | |
| alto, se va a pisar frecuentemente | • jardines particulares<br>• piscinas<br>• cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc... | |
| medio, se va a pisar ocasionalmente | • jardines particulares<br>• terrazas / áticos<br>• piscinas<br>• otras zonas poco transitadas, etc... | |
| bajo, meramente decorativo | • jardines poco transitables<br>• rotondas / medianas<br>• escaparates<br>• ferias / eventos, etc... | |

| | | |
|---|---|---|
| GRADO CONFORT | medio | |
| GRADO RESILIENCIA | alto | |
| GRADO REALISMO | alto | |
| GRADO SUAVIDAD | alto | |





## CARACTERÍSTICAS DEL HILO

| | |
|---|---|
| DTEX | 7800 |
| Configuración filamentos | 8 rectos + 8 rizados |
| **Hilo recto** | |
| Estructura | Micromonofilamento ( MMF ) |
| Sección | Cóncava en “C” con microestrias |
| Composición | Polietileno |
| Tonalidad | Verde bitono ( dos colores ) |
| Tratamiento mate | Si |
| UV estabilizado | Si |
| Respetuoso con el medio ambiente | Si, libre de plomo y cadmio |
| **Hilo rizado** | |
| Estructura | Texturizado |
| Composición | Polipropileno |
| Tonalidad | Beige y verde |

## CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

| | |
|---|---|
| Composición soporte primario | Polipropileno con velo de fibra acrílica + red |
| Capas soporte primario | 1 |
| Refuerzo con red | No |
| Peso soporte primario | 150 gramos / m2 |
| Recubrimiento soporte | Látex |
| Peso recubrimiento soporte | 900 gramos / m2 |

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---|---|
| Fabricación | Tufting pelo cortado + fibra rizada |
| Galga | 3/8” |
| Puntadas por m2 | 22050 ( +/- 10% ) |
| Puntadas por cada 10 cm | 21 ( +/- 1 ) |
| Altura del hilado | 35 mm ( +/- 5% ) |
| Altura total | 37 mm ( +/- 5% ) |
| Peso del hilado | 1273 gr / m2 ( +/- 10% ) |
| Peso total | 2323 gr / m2 ( +/- 10% ) |
| Estabilidad dimensional | +/- 0,60 % |
| Permeabilidad al agua | 50 litros / minuto / m2 |
| Instalación | Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional ) |
| Garantía | 6 años ( ver condiciones ) |

## FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas

ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas

ancho: 4 metros
longitud: 20 metros