PICASSO

“No creo en las musas, pero si llegan, que me encuentren trabajando”

Inspiración, dedicación, trabajo, creatividad y rigor dan lugar al césped artificial PICASSO, un modelo que siempre ha ocupado un lugar de referencia en el mercado y que ha sido reconocido por los profesionales del sector como uno de los productos más avanzados.

En su nueva y ultima evolucion, Picasso es un cesped de diseño multidireccional, confeccionado con monofiamentos de sección “Wave” y diamante, una configuración que contribuye a reducir la absorción de calor y favorece una excelente recuperación tras la pisada. Sus filamentos están extruidos a partir de polímeros de máxima calidad, incorporan tratamiento mate y utilizan avanzados aditivos para mejorar su resistencia frente a los rayos UV y mantener la estabilidad cromática.

La nueva versión de PICASSO aumenta su DTEX hasta 15.800, mejorando todavía más su resistencia y memoria a la pisada. Además, su configuración en 6 tonos de color aporta una mayor naturalidad y realismo, consiguiendo una apariencia más rica y próxima a la del césped natural.

Con una altura de fibra de 45 mm, una extraordinaria densidad de 11.550 puntadas/m² y un peso de fibra de 1.746 g/m², PICASSO ofrece una combinación excepcional de resistencia, recuperación, confort y acolchado. El resultado es un césped agradable y mullido, especialmente confortable tanto al caminar sobre él como al tumbarse.

La calidad de PICASSO no se limita a su fibra. El producto se completa con un soporte diseñado para proporcionar una elevada estabilidad dimensional y resistencia, contribuyendo al excelente comportamiento del conjunto.

PICASSO está especialmente indicado para jardines particulares, piscinas y zonas sometidas a un uso frecuente, así como para jardines comunitarios y espacios con un nivel de tránsito muy elevado. Su combinación de estética, confort, resistencia y capacidad de recuperación lo convierte en una solución especialmente versátil para proyectos de jardinería y paisajismo.


Picasso es arte hecho cesped. “Yo hago lo imposible. Porque lo posible lo hace cualquiera” (Pablo R. Picasso)

“Producto fabricado con material de origen Tencate”

DENSIDAD	PESO DE FIBRA	ALTURA DEL HILADO
11550 puntadas / m2	1746 gramos / m2	45 mm



PRESENTACIÓN



SECCIÓN DEL HILO



DETALLE

NIVEL DE USO	USOS TÍPICOS	ICONOGRAFÍA
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	• jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc...	
alto, se va a pisar frecuentemente	• jardines particulares • piscinas • cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...	
medio, se va a pisar ocasionalmente	• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...	
bajo, meramente decorativo	• jardines poco transitables • rotondas / medianas • escaparates • ferias / eventos, etc...	

GRADO CONFORT	muy alto-intenso
GRADO RESILIENCIA	alto
GRADO REALISMO	muy alto-intenso
GRADO SUAVIDAD	muy alto-intenso

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	15800
Configuración filamentos	4 rectos + 8 semitexturizado + 12 rizados
Hilo recto	
Estructura	Momonofilamento (primer hilo) monofilamento (segundo hilo)
Sección primer hilo	Wave + diamante
Sección segundo hilo	Semitexturizado
Composición	Polietileno (ambos hilos)
Tonalidad primer hilo	Verde bitono (dos colores)
Tonalidad segundo hilo	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	165 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8”
Puntadas por m2	11550 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	11 (+/- 1)
Altura del hilado	45 mm (+/- 5%)
Altura total	47 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1746 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	2811 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	60 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	8 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas 

ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas 

ancho: 4 metros
longitud: 20 metros

TENCATE