



Approprié pour un niveau de passage faible



Valable pour usage intérieur et extérieur

Usages typiques: domicile privé, petit commerce, etc...

Description: Un tapis enroulable de haute durabilité, de 10 mm de hauteur totale, composé par des profilés en aluminium avec l'insert supérieur en caoutchouc strié, dont le principe d'action est le suivant: les particules de poussière, les petits cailloux, et l'humidité se détachent de la chaussure, en se déposant entre les profilés du tapis, et restant ainsi attrapées. De temps en temps, il sera nécessaire d'enrouler le tapis et de retirer la saleté attrapée et accumulée dans la fosse où elle se loge. Il peut être fabriqué sous différentes dimensions et formes. Le tapis est fourni prêt à l'emploi, et ne requiert aucune installation spécifique. Il apporte une élégance aux entrées des bâtiments

Système d'union entre profilés: Assemblage de PVC plastifié de haute résistance ce qui permet que le tapis soit facilement enroulable, pour faciliter sa manipulation, ainsi que le ramassage de la saleté capturée et accumulée dans la fosse où elle se loge. De plus, elle est perforée, pour permettre l'évacuation de poussière et d'humidité

Insert supérieur: Caoutchouc thermoplastique strié de grande résistance, antidérapant, et résistant aux rayons UV

Couleur: Noir

Conception sanitaire: La conception du profilé en aluminium est de type sanitaire (ouvert, au lieu de tubulaire), ce qui empêche la colonisation de bactéries ou de germes, comme c'est le cas pour les tubulaires fermés

Nettoyage: Les fréquences de nettoyage doivent être établies en fonction du passage. Cependant, nos recommandations générales sont les suivantes :

Nettoyage chaque trois jours : aspirer ou balayer la surface du tapis


Nettoyage bimensuel : enrouler le tapis et ramasser la saleté accumulée dans la fosse

Nettoyage mensuelle : nettoyage à l'eau sous pression

Isolement acoustique: Le joint abouté entre les profilés atténue les bruits métalliques qui se produisent chaque fois que le tapis est piétiné, étant donné qu'il n'existe pas d'isolement entre chaque profilé et le fond de la fosse où est logé le tapis

Profilés terminaux: Les profilés terminaux du début jusqu'à la fin du tapis diffèrent du reste disposant d'un ajout en forme de platine striée, qui est coupée jusqu'à obtenir la dimension exacte désirée, à l'inverse des tapis respectant la dimension, qui eux comprennent seulement des profilés normaux

Accessoires: Disponible en option profilé en rampe pour le placement sur une surface, utile dans les cas où il n'y a pas de fosse pour loger le tapis



Profilé d'aluminium



Composition: Alliage en aluminium 6063 avec traitement T.5

Poids: 281 grammes / mètre linéaire

Joint abouté entre profilés



Composition: PVC plastifié de dureté SHORE A95

Poids: 80 grammes / mètre linéaire

Forage de drainage: 6x22 mm pour chaque 44 mm de long

Insert supérieur en caoutchouc strié



Composition: Caoutchouc thermoplastique

Poids: 150 grammes / mètre linéaire