"Artificial Grass fields forever"

Una batería de soluciones técnicas e innovadoras conforman un nuevo modelo de césped artificial único y exclusivo: hablamos del césped artificial RINGO

El nuevo césped artificial RINGO se ha servido de la mejor materia prima, experiencia y conocimiento técnico para conseguir un producto extraordinario y único en su especie

Para el diseño del césped RINGO se ha empleado la reconocida fibra de sección en "C" y microestrías en sus dos caras (exclusiva de Sumigran) en 6 tonos de color, una de las opciones más avanzadas y eficientes hoy por hoy del mercado. Gracias a este hilo podemos desarrollar modelos de extraordinaria suavidad, texturas naturales y alta resistencia al uso

La nueva evolución del césped artificial RINGO mejora la calidad, realismo y durabilidad. El nuevo desarrollo se ha configurado en la misma altura de fibra de 40 mm y densidad (25.200 puntadas) de su versión anterior, pero se ha mejorado el origen y calidad de la materia prima y polímero empleado al tiempo que se ha incrementado su DTEX en más de un 10%, haciendo que este césped artificial sea de aspecto aún más denso y robusto y de rendimiento más duradero

El césped RINGO siempre ha sido uno de los modelos más demandados e instalados por profesionales y especialistas del sector dado su equilibrio en prestaciones, imagen, textura y precio, y su nueva mejora lo hará aún más exitoso y aclamado

RINGO es el componente indispensable para crear una sinfonía en tu jardín. "Living is easy with eyes closed"

DENSIDAD	PESO DE FIBRA	ALTURA DEL HILADO
25200 puntadas / m2	1695 gramos / m2	40 mm

PRESENTACIÓN

SECCIÓN DEL HILO

DETALLE

NIVEL DE USO	USOS TÍPICOS	ICONOGRAFÍA
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	• jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc...	
alto, se va a pisar frecuentemente	• jardines particulares • piscinas • cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...	
medio, se va a pisar ocasionalmente	• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...	
bajo, meramente decorativo	• jardines no transitables • rotondas / medianas • escaparates • ferias / eventos, etc...	

GRADO CONFORT	alto
GRADO RESILIENCIA	alto
GRADO REALISMO	alto
GRADO SUAVIDAD	muy alto-intenso

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	8100
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento
Sección	Cóncava en "C" con microestrías
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde Cuatritono (cuatro tonos de color)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y marrón

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno con velo de fibra acrílica + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	150 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	25200 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	24 (+/- 1)
Altura del hilado	40 mm (+/- 5%)
Altura total	42 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1695 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	2745 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	50 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	6 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas

ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas

ancho: 4 metros
longitud: 20 metros