

“Artificial Grass fields forever”

Una batería de soluciones técnicas e innovadoras conforman un nuevo modelo de césped artificial único y exclusivo: hablamos del césped artificial RINGO

El nuevo césped artificial RINGO se ha servido de la mejor materia prima, experiencia y conocimiento técnico para conseguir un producto extraordinario y único en su especie

Para el diseño del césped RINGO se ha empleado la exclusiva fibra de sección en “C” y microestrías a dos caras y 6 tonos de color, una de las opciones más avanzadas y eficientes hoy por hoy del mercado, la cual permite desarrollar modelos de extraordinaria suavidad, texturas naturales y alta resistencia al uso, a un precio sorprendentemente ajustado

El césped artificial RINGO está configurado en altura de fibra de 40 mm y una densidad de 25.200 puntadas, que junto a su DTEX de 7800, supone un peso de fibra de casi 1.700 gr/m2

El césped RINGO es uno de los modelos más demandados e instalados por profesionales y especialistas del sector dado su equilibrio en prestaciones, imagen, textura y precio, siendo un indicativo que su elección es todo un acierto

RINGO es el componente indispensable para crear una sinfonia en tu jardín. “Living is easy with eyes closed”

**DENSIDAD**  
25200 puntadas / m2



PRESENTACIÓN

**PESO DE FIBRA**  
1685 gramos / m2



SECCIÓN DEL HILO

**ALTURA DEL HILADO**  
40 mm



DETALLE

**NIVEL DE USO**  
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

**USOS TÍPICOS**

- jardines de comunidades de vecinos
- piscinas comunitarias, etc...

- jardines particulares
- piscinas
- cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...

- jardines particulares
- terrazas / áticos
- piscinas
- otras zonas poco transitadas, etc...

- jardines no transitables
- rotondas / medianas
- escaparates
- ferias / eventos, etc...

**ICONOGRAFÍA**



**GRADO CONFORT**  
muy alto-intenso

**GRADO RESILIENCIA**  
alto

**GRADO REALISMO**  
alto

**GRADO SUAVIDAD**  
muy alto-intenso



CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	7800
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados

Hilo recto

Estructura	Micromonofilamento
Sección	Cóncava en “C” con microestrías
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde Cuatritono ( cuatro tonos de color )
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Hilo rizado

Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y marrón



CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno con velo de fibra acrílica + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	150 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8”
Puntadas por m2	25200 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm	24 ( +/- 1 )
Altura del hilado	40 mm ( +/- 5% )
Altura total	42 mm ( +/- 5% )
Peso del hilado	1685 gr / m2 ( +/- 10% )
Peso total	2735 gr / m2 ( +/- 10% )
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	50 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas  ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas  ancho: 4 metros longitud: 20 metros
--	--

