

Son exclusivamente aptos para tránsito medio-ligero

ATENCIÓN: son aptos para zonas exteriores descubiertas

TRÁNSITO	CASOS DE EJEMPLO
extremo	centros comerciales y hospitales aeropuertos y estaciones
intenso	edificios de oficinas sedes de administraciones públicas
alto	mediana empresa supermercados
medio	pequeña empresa comunidades de vecinos
ligero	domicilio particular pequeño comercio



El modelo de 14mm fue originalmente diseñado con el siguiente propósito: **la suciedad pasa a través del felpudo**, de este modo no hay que sacudirlo, basta con retirarlo del foso en el que se aloja, y recoger la suciedad acumulada



También disponible en versión con fondo cerrado (la suciedad se acumula en el felpudo, será necesario sacudirlo), de 10mm de grosor, y exclusivamente en los tres colores estándar



Para los casos de colocación del felpudo directamente sobre el suelo (no encastrado), es necesario confeccionar un borde rampa perimetral que salve el desnivel entre el suelo y la parte superior del felpudo



A tener en cuenta...

Este material es una especie de malla compuesta por filamentos entrelazados, por ello se le conoce popularmente como “spaghetti”. Como el material no es continuo, al ser enrollado en fábrica se estira, y cuando se desenrolla encoge algo (realmente no encoge, vuelve a su memoria plástica). Por ello, no es estable dimensionalmente, y por tanto no es un material adecuado para hacer piezas grandes, porque en breve se verán huecos sin cubrir en el foso

No existen medidas estándar, cada pieza se corta de rollos de 120cm de ancho, y se factura todo el ancho, no la superficie real del felpudo. La precisión de corte no es milimétrica. Además, la ley establece que las piezas cortadas a medida pueden variar hasta un 2% respecto de las medidas solicitadas













Para hacer piezas que excedan los 120cm, tanto a lo ancho, como a lo largo, se sueldan térmicamente varias piezas entre sí

La confección artesanal de borde rampa perimetral es costosa

Técnica-proceso de personalización



Colores



A tener en cuenta...

Debido a que el material no es continuo, ya que está formado por filamentos, no es posible reproducir-cortar trazos muy finos. Por tanto, antes de nada debemos ver el logotipo-diseño-texto que se pretende reproducir

Los colores, tanto para el logotipo-diseño-texto, como para el fondo, son los disponibles en la gama, no es posible reproducir colores concretos

Cada pieza (de cada color) se corta de rollos de 120 cm de ancho, y se factura todo el ancho, no la superficie real del material empleado

Debido a su fabricación artesanal, y a lo mencionado en el párrafo anterior, tanto el precio, como el plazo de fabricación (4 semanas), son elevados