

gama RUGBY

RUGBY 60-14

60 mm

SUMIGRAN

"Ponemos el mundo a sus pies"



sección del hilo

DTEX: 14.000

Espesor del hilo: 150 - 180 µm



- Césped artificial de 62mm de altura total, especialmente diseñado para la práctica de rugby, fabricado mediante "tufting" con hilo monofilamento de cinta plana de polietileno en 8 cabos
- 2 tonos de verde
- 14000 DTEX y 8.820 puntadas / m²
- Base compuesta por tejido primario de triple capa recubierto de látex
- 7 años de garantía
- Certificado IRB

Características del hilo

DTEX	14000
Configuración filamentos	8 cabos
Estructura	Monofilamento
Sección	Cinta plana
Espesor	150 - 180 µm
Anchura	0,90 - 1,10 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bicolor (dos colores)
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

Características de la base

Composición soporte primario	Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada
Capas soporte primario	3
Peso soporte primario	250 gramos / m ²
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1.150 gramos / m ²

Características generales

Fabricación	Tufting pelo cortado
Galga	5/8"
Puntadas por m ²	8.820 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	14 (+/- 1)
Altura del hilado	60mm (+/- 5%)
Altura total	62mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1.698 gr / m ² (+/- 10%)
Peso total	3.098gr / m ² (+/- 10%)
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Certificado y test	IRB
Formatos y medidas	Bobinas 200 cm / 375cm / 400 cm Longitud según tamaño campo de juego
Instalación	Flotante. Arena de sílice de cantos redondos clasificada y horneada (+/- 25 kg / m ²) + caucho granulado (+/- 12 kg / m ²)

SUMIGRAN, S.L.
Sierra de Algodonales 5-7
28500 Arganda del Rey
Madrid (España)

+34 91 116 96 57
+34 91 116 96 58
+34 91 116 96 59
+34 91 116 96 60

sumigran@sumigran.es

www.sumigran.es

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos

La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual