

Descripción

El césped artificial RUGBY 60-14 es el más económico del mercado con sello de origen "WORLD RUGBY PREFERRED TURF PRODUCER". Este modelo nos ofrece altas prestaciones y la máxima calidad, lo que incluye contar con certificado IRB, al precio más ajustado

Fabricado con hilo de 14000 DTEX y un peso de fibra superior a 1.600 gr / m2, el césped artificial RUGBY 60-14 garantiza rendimiento y resistencia al alcance de los presupuestos más ajustados. Es un producto sobradamente válido para campos de propiedad municipal, donde no se precise un grado de desarrollo de máximo nivel

La mejor relación calidad-precio de SUMIGRAN aplicada a césped artificial para rugby



DTEX	ESPESOR DEL HILO	ALTURA DEL HILADO
14000	150 - 180 µm	60 mm
PRESENTACIÓN	SECCIÓN DEL HILO	DETALLE

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	14000
Configuración filamentos	8 cabos
Estructura	Monofilamento
Sección	Cinta plana
Espesor	150-180 µm
Anchura	0,90-1,10 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bicolor
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

FORMATOS Y MEDIDAS	
Bobinas	ancho: 200 centímetros longitud: según tamaño campo de juego
Bobinas	ancho: 375 centímetros longitud: según tamaño campo de juego
Bobinas	ancho: 400 centímetros longitud: según tamaño campo de juego

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada
Capas soporte primario	3
Peso soporte primario	250 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1150 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado
Galga	5/8"
Puntadas por m2	8820 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	14 (+/- 1)
Altura del hilado	60 mm (+/- 5%)
Altura total	62 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1698 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3098 gr / m2 (+/- 10%)
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Certificado y test	IRB
Instalación	Flotante. Arena de sílice de cantos redondos clasificada y horneada (+/- 25 kg / m2) + caucho granulado (+/- 12 kg / m2)

