

Descripción

El césped artificial SAN SIRO fue una de las novedades incorporadas a nuestra gama de césped artificial para fútbol en 2017

Confeccionado con hilo de sección cóncava en "C" con nervio central, con un valor de DTEX de 12000 (en 6 cabos) y un espesor de filamento de 210 µm, SAN SIRO cuenta con ensayos conforme a requerimientos FIFA QUALITY PRO, y hoy por hoy es uno de los modelos más equilibrados en cuanto a calidad, resistencia y rendimiento de su categoría

El césped artificial SAN SIRO tiene origen "FIFA PREFERRED PRODUCER"

| DTEX |
|-------|
| 12000 |

| ESPESOR DEL HILO |
|------------------|
| 210 µm |

| ALTURA DEL HILADO |
|-------------------|
| 60 mm |



PRESENTACIÓN



SECCIÓN DEL HILO



DETALLE

Certificación FIFA PREFERRED PRODUCER

La certificación "FIFA PREFERRED PRODUCER" fue una iniciativa introducida en 2009 como respuesta a la necesidad de identificar modelos de césped artificial aptos para la correcta práctica de fútbol. Esta certificación asegura no solo un determinado nivel de calidad del propio producto, sino también el de sus procesos de fabricación e instalación

El objetivo de esta certificación es proteger el interés del usuario final de campos de futbol de hierba artificial, asegurando que el producto cumple determinados requerimientos en cuanto a su calidad, grado de desarrollo, y nivel de seguridad

Actualmente solo hay 6 fabricantes en el mundo con la certificación "FIFA PREFERRED PRODUCER" (y SUMIGRAN pone a disposición de sus clientes césped artificial con este nivel diferenciador)

Todos nuestros productos de fútbol cumplen unos estándares mínimos exigidos por FIFA



- Resistencia al arranque: >30N
- UVA: 5000h
- Resistencia al desgaste: >Ensayo "Lisport XL 6020 Cycles"
- Rebote de balón: 60cm-85cm
- Rodadura de balón: 4m-8m
- Absorción de impacto: 62%-68%

Para conseguir la certificación "FIFA PREFERRED PRODUCER" el fabricante debe cumplir unos requisitos muy exigentes establecidos por FIFA relativos a:

- Proceso de producción
- Sistema de control de calidad establecido
- Calidad del producto terminado
- Conocimiento y experiencia en instalación y mantenimiento de campos de futbol, y asesoramiento a clientes

¿Por qué debería escoger producto con origen "FIFA PREFERRED PRODUCER"?

- El césped artificial es fabricado y testado conforme a estándares de calidad establecidos por la FIFA
- Control y estudio de la buena gestión del fabricante por parte de inspectores de la FIFA
- Apoyo y guía para la instalación y mantenimiento del césped artificial
- Si se diera algún problema, se podría incluso contactar a la FIFA para que pudiera participar en la resolución del mismo

Además de las ventajas diferenciadoras que proporciona el trabajar con producto origen "FIFA PREFERRED PRODUCER", SUMIGRAN ofrece otros servicios que aportan beneficios y un valor añadido a tener en cuenta por el cliente

- Asesoramiento acerca del producto más adecuado a emplear según las necesidades y requerimientos particulares del cliente
- Diseño previo del campo y terreno de juego, y distribución del mismo en piezas-bobinas para facilitar su instalación
- Asesoramiento una vez realizada la instalación para la realización de los test que correspondan, conforme a los requerimientos recogidos en la normativa FIFA

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| DTEX | 12000 |
| Configuración filamentos | 6 cabos |
| Estructura | Monofilamento |
| Sección | Cóncava en C con nervio central |
| Espesor | 210 µm |
| Anchura | 1,50 - 1,70 mm |
| Composición | Polietileno |
| Tonalidad | Verde bitono (dos colores) |
| UV estabilizado | Si |
| Respetuoso con el medio ambiente | Si, libre de plomo y cadmio |

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

| | |
|------------------------------|---|
| Composición soporte primario | Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada |
| Capas soporte primario | 3 |
| Peso soporte primario | 250 gramos / m2 |
| Recubrimiento soporte | Látex |
| Peso recubrimiento soporte | 1150 gramos / m2 |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|------------------------------------|--|
| Fabricación | Tufting pelo cortado |
| Galga | 5/8" |
| Puntadas por m2 | 8190 (+/- 10%) |
| Puntadas por cada 10 cm | 14 (+/- 1) |
| Altura del hilado | 60 mm (+/- 5%) |
| Altura total | 62 mm (+/- 5%) |
| Peso del hilado | 1380 gr / m2 (+/- 10%) |
| Peso total | 2780 gr / m2 (+/- 10%) |
| Clasificación resistencia al fuego | Efl |
| Instalación | Flotante. Arena de sílice de cantos redondos clasificada y horneada (+/- 18 Kg/m2) + caucho granulado (+/- 16 Kg/m2) |
| Certificado y test | FIFA Quality Pro / FIFA Preferred Producer / EN15330-1 |

FORMATOS Y MEDIDAS

| | | |
|---|---|---|
| <p>Bobinas </p> <p>ancho: 200 centímetros longitud: según tamaño campo de juego</p> | <p>Bobinas </p> <p>ancho: 375 centímetros longitud: según tamaño campo de juego</p> | <p>Bobinas </p> <p>ancho: 400 centímetros longitud: según tamaño campo de juego</p> |
|---|---|---|

