Lujo a su alcance

La nueva evolución del cesped artificial SILDAVIA ofrece un salto cualitativo extraordinario, su nuevo diseño y la calidad de las fibras empleadas en su configuración posicionan al nuevo SILDAVIA en la colección de césped artificial PREMIUM

En el diseño del nuevo césped artificial SILDAVIA se ha empleado la innovadora y exitosa fibra de SUMIGRAN compuesta por micromonofilamentos en configuración 12+10 (12 filamentos rectos de sección cóncava en "U"+10 filamentos texturizados rizados) y 11.500 DTEX, que nos van a asegurar una gran resistencia y magnífica recuperación de las fibras tras su pisada

El nuevo césped SILDAVIA se ha diseñado en altura de 40 mm y en una densidad de casi 20.000 puntadas/m2 creando así un césped artificial de alta calidad, de aspecto y textura tremendamente natural y gran resistencia al uso intensivo

Los filamentos rectos del césped SILDAVIA al cepillarlos se abren a modo de ramo en "bouquet", esta apertura en "V" incrementa el aspecto más natural de este modelo, además de gozar de un tacto muy suave y agradable para poder disfrutarlo como un extraordinario césped artificial para piscinas y jardines

La cantidad de fibra empleada en su composición supera los 1.900 gr/m2, lo que le hace que sea un césped muy mullido y confortable para el recreo y desfrute. La aportación de sus 10 hilos texturizados en la base de las fibras favorece notablemente esa sensación de confort

El nuevo SILDAVIA cuanta con una garantía real en España (ver explicación de garantías) de 6 años de resistencia a rayos UV y con clasificación de resistencia al fuego "Efl"

"No tengas miedo de perderte" en tu jardín con el nuevo césped artificial SILDAVIA

DENSIDAD	PESO DE FIBRA	ALTURA DEL HILADO
19950 puntadas / m2	1925 gramos / m2	40 mm

PRESENTACIÓN

SECCIÓN DEL HILO

DETALLE

NIVEL DE USO	USOS TÍPICOS	ICONOGRAFÍA
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	• jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc...	
alto, se va a pisar frecuentemente	• jardines particulares • piscinas • cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...	
medio, se va a pisar ocasionalmente	• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...	
bajo, meramente decorativo	• jardines poco transitables • rotondas / medianas • escaparates • ferias / eventos, etc...	

GRADO CONFORT	muy alto-intenso
GRADO RESILIENCIA	muy alto-intenso
GRADO REALISMO	alto
GRADO SUAVIDAD	alto

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	11500
Configuración filamentos	12 rectos + 10 rizados
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento (MMF)
Sección	Concava en U
Espesor	120 - 160 µm
Anchura	0,8 - 1 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	150 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1000 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	19950 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	19 (+/- 1)
Altura del hilado	40 mm (+/- 5%)
Altura total	42 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1925 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3075 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	6 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas

ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas

ancho: 4 metros
longitud: 20 metros