



foso



interior

espesor: 12mm



Es válido exclusivamente para uso interior, y ha sido diseñado para ser alojado en foso (encastrado en el suelo)



La capa superior es revestida por una fibra de nylon de alta resistencia al uso, y alto poder de absorción de humedad



Está fabricado a partir de caucho proveniente del reciclado de neumáticos de camiones, autobuses y aviones



Se suministra en losetas de 305x305mm, lo que facilita su manipulación e instalación en foso



Detalle de la sección de la loseta modular



Vista desde arriba de la loseta modular

Descripción

El felpudo TIREX está fabricado a partir de caucho proveniente del reciclado de neumáticos de camiones, autobuses y aviones. La capa superior es revestida por una fibra de nylon de alta resistencia al uso, y alto poder de absorción de humedad. Esta composición dota al producto de una altísima durabilidad e imputrescibilidad

Se suministra en losetas de 305 x 305 mm, lo que facilita su manipulación e instalación en foso, debiendo ser fijado con un adhesivo de resina de poliuretano resistente a la humedad

El producto es adecuado para zonas de tráfico muy intenso y pesado (personas, carretillas, carros, vehículos ligeros, etc), y es ideal para hoteles, hospitales, aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, etc...

Formatos y medidas

Disponible exclusivamente en losetas de 305x305mm

Limpieza

Los intervalos de limpieza deben ser establecidos en función del tránsito. No obstante, nuestras recomendaciones generales son:

Limpieza cada 2-3 días: aspirar la alfombra para eliminar la suciedad depositada en su superficie. En áreas de tráfico intenso se recomienda este mantenimiento diario. Se recomienda el uso de aspiradoras que además tengan una función raspante de cepillado para una limpieza más efectiva de la suciedad acumulada en las fibras

Limpieza quincenal: limpieza básica con agua a temperatura no superior a 60°. Según el tipo de suciedad, podemos emplear algunos productos como jabones neutros libres de detergente

Limpieza cada seis meses: limpieza realizada por empresas expertas en el cuidado y mantenimiento de moquetas y felpudos

Colores



marrón

Datos técnicos

Composición	100% caucho reciclado de neumáticos
Espesor	12mm
Peso	9880 gramos / m2
Dimensiones de la loseta	305x305mm
Embalaje	cajas de 25 losetas (2,32 m2 / caja)
Color	marrón
Índice resbaladicidad	dry > 1 / wet = 0,98 según ASTM F1677
Resistencia al fuego	M3 (NFP 92-506)