Arte y conocimiento

Urbino, cuna de Rafael, y su universidad del siglo XVI, nos ha inspirado en la creación de un césped artificial fiel a la belleza de la obra del artista italiano y el desarrollo técnico y cultural de su universidad

El nuevo césped artificial URBINO ofrece belleza e ingenio. Para su configuración se ha empleado fibra de última generación compuesta por micromonofilamentos cóncavos en "U" que aportan al producto suavidad y un tacto sedoso, pero también garantizan firmeza y resistencia para que pueda ser empleado en los escenarios y situaciones más exigentes

El modelo URBINO se ha diseñado en una altura de fibra de 45 mm y una elevadísima densidad de 28.350 puntadas/m2, empleando en su composición casi 2.200 gr/m2

Estas especificaciones técnicas y físicas convierten al modelo URBINO en un excelente césped para jardines Premium, en aquellos proyectos donde se quiera emplear el césped artificial de más alta calidad, que aporte una cuidada estética y belleza al entorno y que además garantice una suficiente resistencia para soportar todo tipo de usos

La suma de todos estos detalles junto a la tonalidad empleada en sus filamentos, consiguen recrear un césped artificial muy natural, de imagen y textura muy realista, que se incrementará con su uso paulatino cuando sus filamentos tiendan a "despeinarse" de forma multidireccional

El nuevo URBINO es un extraordinario césped artificial realista que aúna todas las virtudes técnicas y físicas (aspecto y textura natural, confortable y mullido, alta resiliencia y suavidad) para su instalación en los jardines más distinguidos

Alta calidad y máximo rendimiento

DENSIDAD	PESO DE FIBRA	ALTURA DEL HILADO
28350 puntadas / m2	2196 gramos / m2	45 mm

PRESENTACIÓN

SECCIÓN DEL HILO

DETALLE

NIVEL DE USO	USOS TÍPICOS	ICONOGRAFÍA
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	• jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc...	
alto, se va a pisar frecuentemente	• jardines particulares • piscinas • cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...	
medio, se va a pisar ocasionalmente	• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...	
bajo, meramente decorativo	• jardines poco transitables • rotondas / medianas • escaparates • ferias / eventos, etc...	

GRADO CONFORT	muy alto-intenso	
GRADO RESILIENCIA	muy alto-intenso	
GRADO REALISMO	muy alto-intenso	
GRADO SUAVIDAD	alto	

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	8100
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento (MMF)
Sección	Concava en U
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Hibrido (Polipropileno + Polietileno)
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	150 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	28350 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	27 (+/- 1)
Altura del hilado	45 mm (+/- 5%)
Altura total	47 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	2196 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3246 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	7 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas

ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas

ancho: 4 metros
longitud: 20 metros