

Arte y conocimiento

Urbino, cuna de Rafael, y su universidad del siglo XVI, nos ha inspirado en la creación de un césped artificial fiel a la belleza de la obra del artista italiano y el desarrollo técnico y cultural de su universidad

El nuevo césped artificial URBINO ofrece belleza e ingenio. Para su configuración se ha empleado fibra de última generación compuesta por micromonofilamentos cóncavos en "U" que aportan al producto suavidad y un tacto sedoso, pero también garantizan firmeza y resistencia para que pueda ser empleado en los escenarios y situaciones más exigentes

El modelo URBINO se ha diseñado en una altura de fibra de 45 mm y una elevadísima densidad de 28.350 puntadas/m2, empleando en su composición casi 2.300 gr/m2

Estas especificaciones técnicas y físicas convierten al modelo URBINO en un excelente césped para jardines Premium, en aquellos proyectos donde se quiera emplear el césped artificial de más alta calidad, que aporte una cuidada estética y belleza al entorno y que además garantice una suficiente resistencia para soportar todo tipo de usos

La suma de todos estos detalles junto a la tonalidad empleada en sus filamentos, consiguen recrear un césped artificial muy natural, de imagen y textura muy realista, que se incrementará con su uso paulatino cuando sus filamentos tiendan a "despeinarse" de forma multidireccional

El nuevo URBINO es un extraordinario césped artificial realista que aúna todas las virtudes técnicas y físicas ( aspecto y textura natural, confortable y mullido, alta resiliencia y suavidad ) para su instalación en los jardines más distinguidos

Alta calidad y máximo rendimiento

DENSIDAD
28350 puntadas / m2



PRESENTACIÓN

PESO DE FIBRA
2296 gramos / m2



SECCIÓN DEL HILO

ALTURA DEL HILADO
45 mm



DETALLE

NIVEL DE USO

muy alto-intenso, se va a pisar continuamente
alto, se va a pisar frecuentemente
medio, se va a pisar ocasionalmente
bajo, meramente decorativo

USOS TÍPICOS

- jardines de comunidades de vecinos  
piscinas comunitarias, etc...
- jardines particulares  
piscinas  
cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...
- jardines particulares  
terrazas / áticos  
piscinas  
otras zonas poco transitadas, etc...
- jardines poco transitables  
rotondas / medianas  
escaparates  
ferias / eventos, etc...

ICONOGRAFÍA



GRADO CONFORT	muy alto-intenso
GRADO RESILIENCIA	muy alto-intenso
GRADO REALISMO	muy alto-intenso
GRADO SUAVIDAD	alto



CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	8100
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados
<b>Hilo recto</b>	
Estructura	Micromonofilamento ( MMF )
Sección	Concava en U
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono ( dos colores )
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
<b>Hilo rizado</b>	
Estructura	Texturizado
Composición	Híbrido ( Polipropileno + Polietileno )
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	150 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	28350 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm	27 ( +/- 1 )
Altura del hilado	45 mm ( +/- 5% )
Altura total	47 mm ( +/- 5% )
Peso del hilado	2196 gr / m2 ( +/- 10% )
Peso total	3246 gr / m2 ( +/- 10% )
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )
Garantía	7 años ( ver condiciones )

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas  ancho: 2 metros longitud: 20 metros	Bobinas  ancho: 4 metros longitud: 20 metros
---	---

