

Descripción

WEMBLEY es el césped artificial para fútbol más instalado en el mundo. Toda una carta de presentación que nos habla del buen rendimiento de este producto


Confeccionado con hilo de sección en "nervio central" y 12000 DTEX (en 6 cabos) y espesor de filamento de 310-350 µm, WEMBLEY cuenta con ensayos conforme a requerimientos FIFA QUALITY PRO, además de ininidad de certificaciones de FIFA con este sello en la multitud de campos donde se ha instalado

WEMBLEY tiene origen "FIFA PREFERRED PRODUCER"


DTEX
12000

ESPESOR DEL HILO
310 - 350 µm

ALTURA DEL HILADO
60 mm



PRESENTACIÓN



SECCIÓN DEL HILO



DETALLE

Certificación FIFA PREFERRED PRODUCER

La certificación "FIFA PREFERRED PRODUCER" fue una iniciativa introducida en 2009 como respuesta a la necesidad de identificar modelos de césped artificial aptos para la correcta práctica de fútbol. Esta certificación asegura no solo un determinado nivel de calidad del propio producto, sino también el de sus procesos de fabricación e instalación

El objetivo de esta certificación es proteger el interés del usuario final de campos de futbol de hierba artificial, asegurando que el producto cumple determinados requerimientos en cuanto a su calidad, grado de desarrollo, y nivel de seguridad

Actualmente solo hay 6 fabricantes en el mundo con la certificación "FIFA PREFERRED PRODUCER" (y SUMIGRAN pone a disposición de sus clientes césped artificial con este nivel diferenciador)

Todos nuestros productos de fútbol cumplen unos estándares mínimos exigidos por FIFA

- Resistencia al arranque: >30N
- UVA: 5000h
- Resistencia al desgaste: >Ensayo "Lisport XL 6020 Cycles"
- Rebote de balón: 60cm-85cm
- Rodadura de balón: 4m-8m
- Absorción de impacto: 62%-68%

Para conseguir la certificación "FIFA PREFERRED PRODUCER" el fabricante debe cumplir unos requisitos muy exigentes establecidos por FIFA relativos a:

- Proceso de producción
- Sistema de control de calidad establecido
- Calidad del producto terminado
- Conocimiento y experiencia en instalación y mantenimiento de campos de futbol, y asesoramiento a clientes

¿ Por qué debería escoger producto con origen "FIFA PREFERRED PRODUCER" ?

- El césped artificial es fabricado y testado conforme a estándares de calidad establecidos por la FIFA
- Control y estudio de la buena gestión del fabricante por parte de inspectores de la FIFA
- Apoyo y guía para la instalación y mantenimiento del césped artificial
- Si se diera algún problema, se podría incluso contactar a la FIFA para que pudiera participar en la resolución del mismo

Además de las ventajas diferenciadoras que proporciona el trabajar con producto origen "FIFA PREFERRED PRODUCER", SUMIGRAN ofrece otros servicios que aportan beneficios y un valor añadido a tener en cuenta por el cliente

- Asesoramiento acerca del producto más adecuado a emplear según las necesidades y requerimientos particulares del cliente
- Diseño previo del campo y terreno de juego, y distribución del mismo en piezas-bobinas para facilitar su instalación
- Asesoramiento una vez realizada la instalación para la realización de los test que correspondan, conforme a los requerimientos recogidos en la normativa FIFA



CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	12000
Configuración filamentos	6 cabos
Estructura	Monofilamento
Sección	Nervio central
Espesor	310 - 350 µm
Anchura	1,40 - 1,60 mm
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada
Capas soporte primario	3
Peso soporte primario	250 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1150 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado
Galga	5/8"
Puntadas por m2	8820 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	14 (+/- 1)
Altura del hilado	60 mm (+/- 5%)
Altura total	62 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	1391 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	2791 gr / m2 (+/- 10%)
Clasificación resistencia al fuego	Efl
Instalación	Flotante. Arena de sílice de cantos redondos clasificada y horneada (+/- 15 Kg/m2) + caucho granulado (+/- 17 Kg/m2)
Certificado y test	FIFA Quality Pro / FIFA Preferred Producer

FORMATOS Y MEDIDAS

<p>Bobinas </p> <p>ancho: 200 centímetros longitud: según tamaño campo de juego</p>	<p>Bobinas </p> <p>ancho: 375 centímetros longitud: según tamaño campo de juego</p>	<p>Bobinas </p> <p>ancho: 400 centímetros longitud: según tamaño campo de juego</p>
---	---	---

